KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo MATERIAL ELÉCTRICO

Línea Cables Eléctricos

Familia Tubos Aislantes Termicos y Electricos

Subfamilia Tubos Aislantes PVC

Aquí encontrará diferentes tubos y funda macarrón en PVC para aislamiento y protección de cables eléctricos

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	XB01179 FX-9 FUNDA AISLANTE 9 MM NEGRO	Funda macarrón en PVC para aislamiento y protección de cables eléctricos. NORMA UNE-53020-130-02 Diámetro (mm): 9 Color: Negro	100 (Pedido mínimo) 1000 10000	0,3023 € 0,2384 € 0,2270 €
	XB02324 FX-7 FUNDA AISLANTE 7 MM NEGRO	Funda macarrón en PVC para aislamiento y protección de cables eléctricos. NORMA UNE-53020-130- Diámetro (mm): 7 Color: Negro	100 (Pedido mínimo) 1000 10000	0,2899 € 0,2295 € 0,2187 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Tubos Aislantes Termicos y Electricos

Subfamilia Tubos Aislantes PVC

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	XB02325 FX-11 FUNDA AISLANTE 11MM NEGRO	Funda macarrón en PVC para aislamiento y protección de cables eléctricos. NORMA UNE-53020-130-02 Diámetro (mm): 11 Color: Negro	100 (Pedido mínimo) 1000 10000	0,3180 € 0,2867 € 0,2731 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo MATERIAL ELÉCTRICO

Línea Cables Eléctricos

Familia Tubos Aislantes Termicos y Electricos

Subfamilia Tubos Aislantes GUF

En esta sección de nuestro catálogo de Material eléctrico podrá encontrar nuestra gama de Tubos Aislantes GUF a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C103115 Tubo aislante GUF 2mm blanco	Tubo trenzado fibra vidrio recubierto baniz poliuretano. Muy flexible. Diámetro (mm): 2 Color: Blanco Tensión In (Vac): 4000 Temperatura (°C): 155 Temperatura Crítica (°C): 225	300 (Pedido mínimo) 600 1200	0,3878 € 0,3372 € 0,3066 €
	C103120 Tubo aislante GUF 3mm blanco	Tubo trenzado fibra vidrio recubierto baniz poliuretano. Muy flexible. Diámetro (mm): 3 Color: Blanco Tensión In (Vac): 4000 Temperatura (°C): 155 Temperatura Crítica (°C): 225	200 (Pedido mínimo) 600 1200	0,68 € 0,5898 € 0,5362 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Tubos Aislantes Termicos y Electricos

Subfamilia Tubos Aislantes GUF

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C103125 Tubo aislante GUF 4 mm blanco	Tubo trenzado fibra vidrio recubierto baniz poliuretano. Muy flexible. Diámetro (mm): 4 Color: Blanco Tensión In (Vac): 4000 Temperatura (°C): 155 Temperatura Crítica (°C): 225	200 (Pedido mínimo) 600 1200	0,79 € 0,69 € 0,63 €
	C103100 Tubo aislante GUF 5mm blanco	Tubo trenzado fibra vidrio recubierto baniz poliuretano. Muy flexible. Diámetro (mm): 5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 4000 Temperatura (°C): 155 Temperatura Crítica (°C): 225	200 (Pedido mínimo) 600 1200	1,05 € 0,90 € 0,82 €
	C103135 Tubo aislante GUF 10 mm blanco	Tubo trenzado fibra vidrio recubierto baniz poliuretano. Muy flexible. Diámetro (mm): 10 Color: Blanco Tensión In (Vac): 4000 Temperatura (°C): 155 Temperatura Crítica (°C): 225	100 (Pedido mínimo) 600 1200	1,91 € 1,66 € 1,52 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo MATERIAL ELÉCTRICO

Línea Cables Eléctricos

Familia Tubos Aislantes Termicos y Electricos

Subfamilia Tubos Aislantes Revitex

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	49RS001	Set Revitex para plafón 3 unidades de 8cm blanco Conjunto de 3 trozos de 8 cm de longitud Color: Blanco Tensión In (Vac): 800 Temperatura (°C): 250 Temperatura Crítica (°C): 450	1 1000 5000	0,1078 € 0,0615 € 0,0597 €
	C10302T	Tubo aislante Revitex VSC-25- 2mm teja Tubo trenzado fibra vidrio impregnado con barnices de siliconas. Muy flexible. Diámetro (mm): 2 Color: Teja Tensión In (Vac): 800~1000 Temperatura (°C): 300 Temperatura Crítica (°C): 450	200 (Pedido mínimo) 600 1200	0,3987 € 0,3824 € 0,3692 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Tubos Aislantes Termicos y Electricos

Subfamilia Tubos Aislantes Revitex

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C10305T Tubo aislante Revitex VSC25 5mm. teja	Tubo trenzado fibra vidrio impregnado con barnices de siliconas. Muy flexible. Diámetro (mm): 5 Color: Teja Temperatura (°C): 300 Temperatura Crítica (°C): 450	200 (Pedido mínimo) 600 1200	2,02 € 1,76 € 1,60 €
 Imagen en otro color	C10308T Tubo aislante Revitex VSC25 8mm teja	Tubo trenzado fibra vidrio impregnado con barnices de siliconas. Muy flexible. Diámetro (mm): 8 Color: Teja Tensión In (Vac): 800~1000 Temperatura (°C): 300 Temperatura Crítica (°C): 450	100 (Pedido mínimo) 600 1200	2,14 € 1,87 € 1,70 €
	C10310T Tubo aislante Revitex VSC25 10mm teja	Tubo trenzado fibra vidrio impregnado con barnices de siliconas. Muy flexible. Diámetro (mm): 10 Color: Teja Tensión In (Vac): 800~1000 Temperatura (°C): 300 Temperatura Crítica (°C): 450	100 (Pedido mínimo) 600 1200	1,78 € 1,54 € 1,40 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Tubos Aislantes Termicos y Electricos

Subfamilia Tubos Aislantes Revitex

Imagen en otro color

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
Imagen en otro color	C10312T Tubo aislante Revitex VSC25 12mm teja	Tubo trenzado fibra vidrio impregnado con barnices de siliconas. Muy flexible. Diámetro (mm): 12 Color: Teja Tensión In (Vac): 800~1000 Temperatura (°C): 300 Temperatura Crítica (°C): 450	100 (Pedido mínimo) 600 1200	2,15 € 1,86 € 1,70 €
Imagen en otro color	C10316T Tubo aislante Revitex VSC25 16mm teja	Tubo trenzado fibra vidrio impregnado con barnices de siliconas. Muy flexible. Diámetro (mm): 16 Color: Teja Tensión In (Vac): 800~1000 Temperatura (°C): 300 Temperatura Crítica (°C): 450	50 (Pedido mínimo) 600 1200	4,04 € 3,51 € 3,20 €
	C1033CB Tubo aislante Revitex VSR10 1.5mm blanco	Tubo trenzado fibra vidrio impregnado con barnices de siliconas. Muy flexible. Diámetro (mm): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 800~1000 Temperatura (°C): 300 Temperatura Crítica (°C): 450	300 (Pedido mínimo) 600 1200	0,4574 € 0,3974 € 0,3616 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Tubos Aislantes Termicos y Electricos

Subfamilia Tubos Aislantes Revitex

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	W35 VAC-30 2.50I	Tubo aislante REVITEX VAC30 2,5 mm incoloro Diámetro (mm): 2,5 Tensión In (Vac): 4000 Temperatura (°C): 155	1 200 400	0,2981 € 0,29 € 0,28 €
	C10322B	Tubo aislante Revitex VSR10 2.5mm blanco Tubo trenzado fibra vidrio impregnado con barnices de siliconas. Muy flexible. Diámetro (mm): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 800~1000 Temperatura (°C): 300 Temperatura Crítica (°C): 450	300 (Pedido mínimo) 600 1200	0,5641 € 0,4905 € 0,4461 €
	C10323B	Tubo aislante Revitex VSR10 3mm blanco Tubo trenzado fibra vidrio impregnado con barnices de siliconas. Muy flexible. Diámetro (mm): 3 Color: Blanco Tensión In (Vac): 800~1000 Temperatura (°C): 300 Temperatura Crítica (°C): 450	300 (Pedido mínimo) 600 1200	0,5966 € 0,5152 € 0,4684 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Tubos Aislantes Termicos y Electricos

Subfamilia Tubos Aislantes Revitex

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C10324B Tubo aislante Revitex VSR10 4mm.blanco	Tubo trenzado fibra vidrio impregnado con barnices de siliconas. Muy flexible. Diámetro (mm): 4 Color: Blanco Tensión In (Vac): 800~1000 Temperatura (°C): 300 Temperatura Crítica (°C): 450	300 (Pedido mínimo) 600 1200	0,91 € 0,83 € 0,77 €
	C10328B Tubo aislante Revitex VSR10 8mm blanco	Tubo trenzado fibra vidrio impregnado con barnices de siliconas. Muy flexible. Diámetro (mm): 8 Color: Blanco Tensión In (Vac): 800~1000 Temperatura (°C): 300 Temperatura Crítica (°C): 450	100 (Pedido mínimo) 600 1200	1,37 € 1,18 € 1,08 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo MATERIAL ELÉCTRICO

Línea Cables Eléctricos

Familia Tubos Aislantes Termicos y Electricos

Subfamilia Tubos Aislantes Termo-Retractiles

Consulte dentro de nuestro catálogo de material eléctrico nuestra gama de Tubos Aislantes Termo-Retractiles

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C1144CB Termo-retractil 2.0 blanco	Diametro y espesor pared: antes contraer 2.5mm -0.20 ; despues <1mm.- 0.42 Ratio contraccion 2:1. T contraccion 90ºC Temperatura utilizacion 125ºC. certificado UL Color: Blanco Temperatura (°C): 125	200 (Pedido mínimo)	0,4589 €
	C1144CE Termo-retractil 2.4 verde	Diametro y espesor pared: antes contraer 2.5mm -0.20 ; despues <1mm.- 0.42 Ratio contraccion 2:1. T contraccion 90ºC Temperatura utilizacion 125ºC. certificado UL Color: Verde	1 100 500	0,4027 € 0,3803 € 0,3675 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Tubos Aislantes Termicos y Electricos

Subfamilia Tubos Aislantes Termo-Retractiles

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C1144CM Termo-retractil 2.4 marron	Diametro y espesor pared: antes contraer 2.5mm -0.20 ; despues <1mm.- 0.42 Ratio contraccion 2:1. T contraccion 90ºC Temperatura utilizacion 125ºC. certificado UL Color: Marrón	1 100 500	0,4027 € 0,3803 € 0,3675 €
	C1144DA Termo-retractil 3.2 azul	Diametro y espesor pared: antes contraer 3.5mm -0.25 ; despues <1,5mm.- 0.46 Ratio contraccion 2:1. T contraccion 90ºC Temperatura utilizacion 125ºC. certificado UL Color: Azul	1 100 500	0,72 € 0,70 € 0,67 €
	C1144DB Termo-retractil 3.0 blanco	Diametro y espesor pared: antes contraer 3.5mm -0.25 ; despues <1,5mm.- 0.46 Ratio contraccion 2:1. T contraccion 90ºC Temperatura utilizacion 125ºC. certificado UL Color: Blanco	200 (Pedido mínimo) 400 600	0,72 € 0,70 € 0,67 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Tubos Aislantes Termicos y Electricos

Subfamilia Tubos Aislantes Termo-Retractiles

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C1144DN Termo-retractil 3.0 negro	Diametro y espesor pared: antes contraer 3.5mm -0.25 ; despues <1,5mm.- 0.46 Ratio contraccion 2:1. T contraccion 90ºC Temperatura utilizacion 125ºC. certificado UL Color: Negro	200 (Pedido mínimo) 400 600	0,72 € 0,70 € 0,67 €
	C1144EA Termo-retractil 4.8 azul	Diametro y espesor pared: antes contraer 4,8mm -0.25 ; despues <2,25mm.- 0.50 Ratio contraccion 2:1. T contraccion 90ºC Temperatura utilizacion 125ºC. certificado UL Color: Azul	1 100 500	0,72 € 0,70 € 0,67 €
	C1144EE Termo-retractil 4.8 verde	Diametro y espesor pared: antes contraer 4,8mm -0.25 ; despues <2,25mm.- 0.50 Ratio contraccion 2:1. T contraccion 90ºC Temperatura utilizacion 125ºC. certificado UL Color: Verde	1 100 500	0,72 € 0,70 € 0,67 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Tubos Aislantes Termicos y Electricos

Subfamilia Tubos Aislantes Termo-Retractiles

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C1144EM Termo-retractil 4.8 marron	Diametro y espesor pared: antes contraer 4,8mm -0.25 ; despues <2,25mm.- 0.50 Ratio contraccion 2:1. T contraccion 90ºC Temperatura utilizacion 125ºC. certificado UL Color: Marrón	1 100 500	0,72 € 0,70 € 0,67 €
	C1144FB Termo-retractil 6.4 blanco	Diametro y espesor pared: antes contraer 6,5mm -0.28 ; despues <3mm.- 0.59 Ratio contraccion 2:1. T contraccion 90ºC Temperatura utilizacion 125ºC. certificado UL Color: Blanco	1 100 500	0,72 € 0,70 € 0,67 €
	C1144FN Termo-retractil 6.0 negro	Diametro y espesor pared: antes contraer 6,5mm -0.28 ; despues <3mm.- 0.59 Ratio contraccion 2:1. T contraccion 90ºC Temperatura utilizacion 125ºC. certificado UL Color: Negro	100 (Pedido mínimo) 200 500	0,91 € 0,87 € 0,84 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Tubos Aislantes Termicos y Electricos

Subfamilia Tubos Aislantes Termo-Retractiles

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	XB02245 Termo-retractil HFT-4.5- NEGRO Bobina	tubo termorretráctil, libre de Halogenos,flexible y retardadora de la llama. Color: Negro	1 100 500	0,3133 € 0,2724 € 0,2594 €
	XB02338 Termo-retractil HFT-9.0-NEGRO Bobina	tubo termorretráctil, libre de halógenos, flexible y retardadora de la llama. Color: Negro	100 (Pedido mínimo) 500 1000	0,4194 € 0,3356 € 0,3195 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.