KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo TECNOLOGÍA LED

Línea Alimentadores y controladores Led

Familia Alimentadores Led a Corriente Constante

Subfamilia Alimentadores Led a 500mA-600mA

Fuentes de alimentación led. En esta sección de nuestro catálogo de Iluminacion led encontrará una amplia gama de Drivers Led a 500mA y 600mA a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503603A	Alimentador Led CC MINIU-3.6-500mA 3,6W IP20 Tensioón de entrada universal 100-240Vac.ECO Diseño ERP. IP20. Salida corriente constante 500mA. Longitud (mm): 53 Ancho (mm): 27 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 2.5~7 Intensidad Out (A): 0.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 1.25~3.5 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.50	1 5 10 50	5,39 € 4,90 € 4,45 € 4,16 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Corriente Constante

Subfamilia Alimentadores Led a 500mA-600mA

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503504B Alimentador Led CC AED04-500ILS 500mA 5W	ECO Diseño ERP. Salida corriente constante 500mA Longitud (mm): 51,5 Ancho (mm): 32,8 Alto (mm): 17 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 3~10.5 Intensidad Out (A): 0.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 1.5~5.2 Temperatura Ambiente (°C): +45 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.5	1 5 10 50	5,57 € 4,63 € 4,21 € 3,93 €
LETARON		SELV		
	G503504B1 Alimentador Led CC Mini IP65 500mA 4W	IP65. Salida corriente constante 500mA Longitud (mm): 38 Ancho (mm): 27 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 2~8 Intensidad Out (A): 0.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP65 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.40	1 5 10 50	6,21 € 5,18 € 4,72 € 4,49 €
AcTEC		SELV		

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Corriente Constante

Subfamilia **Alimentadores Led a 500mA-600mA**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503504B3	Alimentador Led CC MINI-4-500mA 4W IP65 ECO Diseño ERP. IP65. Salida corriente constante 500mA Longitud (mm): 48 Ancho (mm): 27 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 4~8 Intensidad Out (A): 0.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 2.1~4.2 Temperatura Ambiente (°C): -20~+60 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP65 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.60		1 5 10 50	5,64 € 4,66 € 4,23 € 4,01 €
	G503606A	Alimentador Led IP66 CC SLT6-500ISC-UN 500mA 6W Corriente constante 500mA. Clase II Longitud (mm): 52 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 23 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 3~12 Intensidad Out (A): 0.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 1.5~6 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP66 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.85		1 5 20 200	9,07 € 7,56 € 6,87 € 6,42 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Corriente Constante

Subfamilia Alimentadores Led a 500mA-600mA

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503606B Alimentador Led CC SLT6-500IL-4 500mA 6W	ECO diseño segun directivas ERP. Corriente constante 500mA .Rango de tension salida 3-12dc. Clase II. Longitud (mm): 68 Ancho (mm): 35 Alto (mm): 20 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 3~12 Intensidad Out (A): 0~0.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 1.5~6 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 75 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0,40	1 5 10 50	9,82 € 8,19 € 7,44 € 6,90 €
	G503521 Alimentador Led CC V9 500mA 21W	ECO Diseño ERP. Salida a corriente constante 500mA Longitud (mm): 100 Ancho (mm): 38,4 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 30~42 Intensidad In (A): 0.14 Intensidad Out (A): 0.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 15~21 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0,90	1 5 10 50	7,07 € 5,91 € 5,38 € 5,04 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Corriente Constante

Subfamilia Alimentadores Led a 500mA-600mA

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	GTC21500 Alimentador Led CC ECO 21-500 500mA 21W	ECO diseño ERP. Alimentador a corriente constante 500mA. Longitud (mm): 115 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 29 Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 32~42 Intensidad Out (A): 0.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 16~21 Temperatura Ambiente (°C): 0~+50 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9 Referencia: 122291	1 5 10 50	6,11 € 5,55 € 5,05 € 4,67 €

TCI LED

CB SELV

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.