KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo TECNOLOGÍA LED

Línea Alimentadores y controladores Led

Familia Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia Alimentadores Led dimmables tension constante

En esta sección de nuestro catálogo de Iluminacion led encontrará una amplia gama de Alimentadores Led dimmables a tension constante . Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031012A Alimentador Led Dimmable CV IP65 Mini D 24V 12W	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 24Vdc. Dimmable TRIAC. Cableado 20cm. Longitud (mm): 50 Ancho (mm): 48 Alto (mm): 24 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.1~0.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 12 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP65 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: 0.95	1 5 10 50	7,35 € 6,68 € 6,07 € 5,67 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia

Alimentadores Led dimmables tension constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031015E	Alimentador Led dimmable CV SLD15-24VL-E 24V 15W Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 78.5%. cableado. Dimmable por corte inicio o fin de fase Longitud (mm): 84 Ancho (mm): 37 Alto (mm): 34 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -10~+50 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP20 Factor de potencia: 0.95	1 5 10 30	28,70 € 26,09 € 23,71 € 22,17 €
	G5030030D	Alimentador Led Dimmable CV SLD30-12VL-E 12V-30W ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 12Vdc. Eficiencia 81%. Regulable 5-100% con reguladores por corte inicio o fin de fase.Sin parpadeo en todo el rango de regulacion. Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 50 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0.42~2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 5~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: 0,95	1 5 10 48	31,45 € 28,59 € 25,99 € 24,30 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia

Alimentadores Led dimmables tension constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503131	Alimentador Led Dimmable CV SLD30-24VL-E 24V-30W ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 83%. Regulable 5-100% con reguladores por corte inicio o fin de fase.Sin parpadeo en todo el rango de regulacion. Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 50 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.21~1.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 5~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: 0,95	1 5 10 48	31,45 € 28,59 € 25,99 € 24,30 €
	G5031040	Alimentador Led Dimable CV MW IP67 NPF 24V 40W Tensión constante. Clase II, sin toma tierra. Adecuada para aplicaciones en ambientes húmedos y mojados Longitud (mm): 150 Ancho (mm): 53 Alto (mm): 35 Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 40 Grado de protección: IP67	1 10 30	45,37 € 43,24 € 41,10 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia

Alimentadores Led dimmables tension constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031050C Alimentador Led Dimmable CV DIM24-50 24V-50W	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Regulable por corte de fase Longitud (mm): 184 Ancho (mm): 61 Alto (mm): 32 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.5~2.08 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 70 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: 0.95	1 5 10 50	15,99 € 14,49 € 13,18 € 12,21 €
	G5031050D Alimentador Led Dimmable CV DIM48-50 48V-50W	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 48Vdc. Regulable por corte de fase Longitud (mm): 184 Ancho (mm): 61 Alto (mm): 32 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0~1.04 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 70 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: 0.95	1 5 10 50	15,64 € 14,21 € 12,93 € 11,96 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia

Alimentadores Led dimmables tension constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031060G	Alimentador Led dimmable 1-10V CV Q8H 24V 60W ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc Longitud (mm): 184 Ancho (mm): 61 Alto (mm): 32 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.2~2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: 1-10V Factor de potencia: 0.95	1 5 10 50	21,01 € 19,10 € 17,37 € 16,24 €
	G5030075B	Alimentador Led Dimmable CV SLD75-12VL-E 12V-75W ECO Diseño ERP. Regulable 5-100% con reguladores por corte inicio o fin de fase Salida a tension constante 12Vdc. Eficiencia 85% Longitud (mm): 185 Ancho (mm): 60 Alto (mm): 31 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1~6.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 12~75 Temperatura Ambiente (°C): -10~+45 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: 0.95	1 5 10 30	57,27 € 52,08 € 47,35 € 44,25 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia Alimentadores Led dimmables tension constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031075F Alimentador Led Lineal CV Dimmable DALI LT-75-24D 24V 75W	ECO Diseño ERP. Regualble DALI. Salida a tensión constante 24Vdc. Longitud (mm): 400 Ancho (mm): 32 Alto (mm): 21,6 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~3.12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~75 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: DALI Factor de potencia: 0.95	1 5 10 50	36,20 € 32,91 € 29,92 € 27,97 €

AcTEC

SELV

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia

Alimentadores Led dimmables tension constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503175F	Alimentador Led Dimmable CV SLD75-24VL-E 24V 75W ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 86,5%. Regulable 5-100% con reguladores por corte inicio o fin de fase.Sin parpadeo en todo el rango de regulacion. Longitud (mm): 185 Ancho (mm): 60 Alto (mm): 31 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.5~3.12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 12~75 Temperatura Ambiente (°C): -10~+45 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: 0.95	1 5 10 30	57,48 € 52,26 € 47,50 € 44,39 €
	G5031103	Alimentador Led CV MW IP67 ELG 24V 96W DALI-3Y ECO Diseño ERP. Alimentador Led IP67 con salida a tensión constante 24Vdc. Regulación DALI . Longitud (mm): 199 Ancho (mm): 63 Alto (mm): 35,5 Tensión In (Vac): 100~305 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 4 Frecuencia (Hz): 47~63 Potencia (W): 96 Temperatura Ambiente (°C): -40~+90 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP67 Dimmable: DALI Factor de potencia: 0.95	1 5 10 20	52,56 € 51,55 € 50,50 € 49,53 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia

Alimentadores Led dimmables tension constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031100E	Alimentador Led dimmable 1-10V CV Q8H 24V 100W ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc Longitud (mm): 210 Ancho (mm): 67 Alto (mm): 34 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.2~4.17 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~100 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: 1-10V Factor de potencia: 0.95	1 5 10 50	30,58 € 27,81 € 25,29 € 23,62 €
	G5031100H	Alimentador Led Dimmable CV DIM24-100 24V-100W ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Regulable por corte de fase Longitud (mm): 210 Ancho (mm): 67 Alto (mm): 34 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.4~4.2 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 100 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: 0.95	1 5 10 50	43,15 € 39,23 € 35,66 € 33,33 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia

Alimentadores Led dimmables tension constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031100J	Alimentador Led Dimmable CV DIM48-100 48V-100W ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 48Vdc. Regulable por corte de fase Longitud (mm): 210 Ancho (mm): 67 Alto (mm): 34 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0~2.08 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 33.6~100 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: 0.95	1 5 10 50	42,61 € 38,73 € 35,21 € 32,91 €
	G5031100K	Alimentador Led Lineal CV Dimmable DALI LT-100-24D 24V 100W ECO Diseño ERP. Regualble DALI. Salida a tensión constante 24Vdc. Longitud (mm): 400 Ancho (mm): 32 Alto (mm): 21,6 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~4.17 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 100 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: DALI Factor de potencia: 0.95	1 5 10 50	41,73 € 37,94 € 34,49 € 32,23 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia Alimentadores Led dimmables tension constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031120	Alimentador Led Dimmable CV SLD120-24VL-E 24V 120W ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 90%. Regulable 5-100% con reguladores por corte inicio o fin de fase.Sin parpadeo en todo el rango de regulacion. Longitud (mm): 223 Ancho (mm): 64 Alto (mm): 32 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.5~5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 12~120 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: 0.95	1 5 10 30	65,61 € 59,64 € 54,22 € 50,68 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia Alimentadores Led dimmables tension constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031150E	Alimentador Led dimmable 1-10V CV Q8H 24V 150W ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc Longitud (mm): 210 Ancho (mm): 67 Alto (mm): 34 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.2~6.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~150 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: 1-10V Factor de potencia: 0.95	1 5 10 50	33,05 € 30,05 € 27,31 € 25,52 €
	G5031150G	Alimentador Led Lineal CV Dimmable DALI SLD150-24VFD-EU 24V 150W ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 24Vdc. Eficiencia >92.5%. Regulable DALI2. Longitud (mm): 402 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~6.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 150 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: DALI Factor de potencia: 0.95	1 5 10 50	102,04 € 85,03 € 77,30 € 71,58 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia

Alimentadores Led dimmables tension constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031150H	Alimentador Led Lineal CV Dimmable DALI SLD150-48VFD-EU 48V 150W ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 48Vdc. Eficiencia >93.5%. Regulable DALI2. Longitud (mm): 402 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0~4.16 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 150 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: DALI Factor de potencia: 0.95	1 5 10 50	102,04 € 85,03 € 77,30 € 71,58 €
	G5031150M	Alimentador Led Lineal CV Dimmable DALI LT-150-24D 24V 150W ECO Diseño ERP. Regualble DALI. Salida a tensión constante 24Vdc. Longitud (mm): 400 Ancho (mm): 32 Alto (mm): 21,6 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~6.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 150 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: DALI Factor de potencia: 0.95	1 5 10 50	44,83 € 40,76 € 37,05 € 34,63 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia

Alimentadores Led dimmables tension constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031200D Alimentador Led Lineal CV Dimmable DALI SLD200-24VFD-EU 24V 200W	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 24Vdc. Eficiencia >92.5%. Regulable DALI2. Longitud (mm): 402 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~8.33 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 200 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: DALI Factor de potencia: 0.95	1 5 10 50	108,19 € 90,16 € 81,96 € 75,89 €
	G5031200E Alimentador Led Lineal CV Dimmable DALI SLD200-48VFD-EU 48V 200W	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 48Vdc. Eficiencia >93.5%. Regulable DALI2. Longitud (mm): 402 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0~4.16 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~200 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: DALI Factor de potencia: 0.95	1 5 10 50	108,19 € 90,16 € 81,96 € 75,89 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia

Alimentadores Led dimmables tension constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031200G Alimentador Led Lineal CV Dimmable DALI LT-200-24D 24V 200W	ECO Diseño ERP. Regualble DALI. Salida a tensión constante 24Vdc. Longitud (mm): 450 Ancho (mm): 32 Alto (mm): 23 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~8.33 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 200 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: DALI Factor de potencia: 0.95	1 5 10 50	54,31 € 49,38 € 44,91 € 41,56 €
	G5031202 Alimentador Led CV MW IP67 ELG 24V 200W DALI-3Y	ECO Diseño ERP. Alimentador Led IP67 con salida a tensión constante 24Vdc. Regulación DALI . Longitud (mm): 244 Ancho (mm): 71 Alto (mm): 37,5 Tensión In (Vac): 100~305 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 4.2~8.4 Frecuencia (Hz): 47~63 Potencia (W): 200 Temperatura Ambiente (°C): -40~+90 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP67 Dimmable: DALI Factor de potencia: 0.95	1 5 10 20	75,35 € 73,89 € 72,43 € 71,04 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia Alimentadores Led dimmables tension constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031240B Alimentador Led Lineal CV Dimmable DALI LT-240-24D 24V 240W	ECO Diseño ERP. Regualble DALI. Salida a tensión constante 24Vdc. Longitud (mm): 450 Ancho (mm): 32 Alto (mm): 23 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~10 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 240 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: DALI Factor de potencia: 0.95	1 5 10 50	63,83 € 58,02 € 52,74 € 49,29 €

AcTEC

SELV

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.