KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo TECNOLOGÍA LED

Línea Módulos Led

Familia Modulos Led Corriente Constante

Subfamilia Modulos Led Corriente Constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LC0B00013M	Foco led CRI80 3000K 30º 100 Lm 1W. con arandela y 50cm cable AWG20 Cuerpo aluminio anodizado+ tuerca M16x1,5 Alto (mm): 18,3 Diámetro (mm): 17 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1 Lúmenes: 100 Candelas: 290 Ángulo (º): 30 Eficiencia energética: F CRI (≥): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI	1 50 100 500	7,48 € 6,21 € 5,92 € 5,64 €
	LC0A01062M	Modulo led KC01 350mA 1W 2700K lente 45º 15cm cable rojo-negro Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam17mm con su rosca. Alto (mm): 26 Diámetro (mm): 20 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 119 Ángulo (º): 45 Eficiencia energética: A++ CRI (≥): 80 Grado de protección: IP20	1 10 20 100	14,82 € 13,48 € 12,25 € 11,67 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Corriente Constante

Subfamilia Modulos Led Corriente Constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LC0A01062N	Modulo led KC01 350mA 1W 2700K lente 25º 15cm cable rojo-negro Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam17mm con su rosca. Alto (mm): 26 Diámetro (mm): 20 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 119 Ángulo (º): 25 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20	1 10 20 100	14,82 € 13,48 € 12,25 € 11,67 €
	LC0A01062W	Modulo led KC01 350mA 1W 2700K lente 60º 15cm cable rojo-negro Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam17mm con su rosca. Alto (mm): 26 Diámetro (mm): 20 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 119 Ángulo (º): 60 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20	1 10 20 100	14,82 € 13,48 € 12,25 € 11,67 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Corriente Constante

Subfamilia Modulos Led Corriente Constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LC0A01063M	Modulo led KC01 350mA 1W 3000K lente 45º 15cm cable rojo-negro Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam17mm con su rosca. Alto (mm): 26 Diámetro (mm): 20 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 123 Ángulo (º): 45 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20	1 10 20 100	14,82 € 13,48 € 12,25 € 11,67 €
	LC0A01063N	Modulo led KC01 350mA 1W 3000K lente 25º 15cm cable rojo-negro Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam17mm con su rosca. Alto (mm): 26 Diámetro (mm): 20 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 123 Ángulo (º): 25 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20	1 10 20 100	14,82 € 13,48 € 12,25 € 11,67 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Corriente Constante

Subfamilia Modulos Led Corriente Constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LC0A01063W	Modulo led KC01 350mA 1W 3000K lente 60º 15cm cable rojo-negro Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam17mm con su rosca. Alto (mm): 26 Diámetro (mm): 20 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 123 Ángulo (º): 60 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20	1 10 20 100	14,82 € 13,48 € 12,25 € 11,67 €
	LC0A01064M	Modulo led KC01 350mA 1W 4000K lente 45º 15cm cable rojo-negro Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam17mm con su rosca. Alto (mm): 26 Diámetro (mm): 20 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes: 130 Ángulo (º): 45 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20	1 10 20 100	14,82 € 13,48 € 12,25 € 11,67 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Corriente Constante

Subfamilia Modulos Led Corriente Constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LC0A01064N	Modulo led KC01 350mA 1W 4000K lente 25º 15cm cable rojo-negro Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam17mm con su rosca. Alto (mm): 26 Diámetro (mm): 20 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes: 130 Ángulo (º): 25 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20	1 10 20 100	14,82 € 13,48 € 12,25 € 11,67 €
	LC0A01064W	Modulo led KC01 350mA 1W 4000K lente 60º 15cm cable rojo-negro Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam17mm con su rosca. Alto (mm): 26 Diámetro (mm): 20 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes: 130 Ángulo (º): 60 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20	1 10 20 100	14,82 € 13,48 € 12,25 € 11,67 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Corriente Constante

Subfamilia Modulos Led Corriente Constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LC0A01065M	Modulo led KC01 350mA 1W 5000K lente 45º 15cm cable rojo-negro Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam17mm con su rosca. Alto (mm): 26 Diámetro (mm): 20 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (ºK): 5000 Lúmenes: 150 Ángulo (º): 45 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20	1 10 20 100	14,82 € 13,48 € 12,25 € 11,67 €
	LC0A01065N	Modulo led KC01 350mA 1W 5000K lente 25º 15cm cable rojo-negro Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam17mm con su rosca. Alto (mm): 26 Diámetro (mm): 20 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.5 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (ºK): 5000 Lúmenes: 150 Ángulo (º): 25 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20	1 10 20 100	14,82 € 13,48 € 12,25 € 11,67 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Corriente Constante

Subfamilia Modulos Led Corriente Constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LC0A01065W	Modulo led KC01 350mA 1W 5000K lente 60º 15cm cable rojo-negro Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam17mm con su rosca. Alto (mm): 26 Diámetro (mm): 20 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (ºK): 5000 Lúmenes: 150 Ángulo (º): 60 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20	1 10 20 100	14,82 € 13,48 € 12,25 € 11,67 €
	LC0C01032M	Modulo led KC02 350mA 1W 2700K lente 45º 15cm cable rojo-negro Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam 30mm con su rosca. Alto (mm): 26,3 Diámetro (mm): 33,5 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 119 Ángulo (º): 45 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20	1 10 20 100	16,85 € 15,32 € 13,93 € 13,26 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Corriente Constante

Subfamilia Modulos Led Corriente Constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LC0C01032N Modulo led KC02 350mA 1W 2700K lente 30º 15cm cable rojo-negro Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam 30mm con su rosca. Alto (mm): 26,3 Diámetro (mm): 33,5 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 119 Ángulo (º): 30 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20		1 10 20 100	16,85 € 15,32 € 13,93 € 13,26 €
	LC0C01033M Modulo led KC02 350mA 1W 3000K lente 45º 15cm cable rojo-negro Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam 30mm con su rosca. Alto (mm): 26,3 Diámetro (mm): 33,5 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 123 Ángulo (º): 45 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20		1 10 20 100	16,85 € 15,32 € 13,93 € 13,26 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Corriente Constante

Subfamilia Modulos Led Corriente Constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LC0C01033N Modulo led KC02 350mA 1W 3000K lente 30º 15cm cable rojo-negro Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam 30mm con su rosca. Alto (mm): 26,3 Diámetro (mm): 33,5 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 130 Ángulo (º): 30 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20		1 10 20 100	16,85 € 15,32 € 13,93 € 13,26 €
	LC0C01034M Modulo led KC02 350mA 1W 4000K lente 45º 15cm cable rojo-negro Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam 30mm con su rosca. Alto (mm): 26,3 Diámetro (mm): 33,5 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes: 130 Ángulo (º): 45 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20		1 10 20 100	16,85 € 15,32 € 13,93 € 13,26 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Corriente Constante

Subfamilia Modulos Led Corriente Constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LC0C01034N Modulo led KC02 350mA 1W 4000K lente 30º 15cm cable rojo-negro Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam 30mm con su rosca. Alto (mm): 26,3 Diámetro (mm): 33,5 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes: 130 Ángulo (º): 30 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20		1 10 20 100	16,85 € 15,32 € 13,93 € 13,26 €
	LC0C01035M Modulo led KC02 350mA 1W 5000K lente 45º 15cm cable rojo-negro Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam 30mm con su rosca. Alto (mm): 26,3 Diámetro (mm): 33,5 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (ºK): 5000 Lúmenes: 150 Ángulo (º): 45 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20		1 10 20 100	16,85 € 15,32 € 13,93 € 13,26 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Corriente Constante

Subfamilia Modulos Led Corriente Constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LC0C01035N Modulo led KC02 350mA 1W 5000K lente 30º 15cm cable rojo-negro Cuerpo aluminio anodizado y tuerca de plastico .Se pueden hacer IP44 y cualquier longitud de cable sobre pedido.Montaje en orificio de diam 30mm con su rosca. Alto (mm): 26,3 Diámetro (mm): 33,5 Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 1.25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (ºK): 5000 Lúmenes: 150 Ángulo (º): 30 Eficiencia energética: A++ CRI (?): 80 Grado de protección: IP20		1 10 20 100	16,85 € 15,32 € 13,93 € 13,26 €
	G5A71130 Modulo Led COB 11W 700mA 3000K Con 15 cm cable paralelo marron (+) azul (-) . Ideal para sustitución de dicroicas halogenas de 50W Longitud (mm): 70 Diámetro (mm): 50 Color: Blanco calido Tensión In (Vdc): 15.6 Intensidad In (A): 0.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 11 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 858 Ángulo (º): 40 Eficiencia energética: A+ Kwh/1000h: 11 CRI (?): 80 Horas vida: 39000 Grado de protección: IP20		1 5 10 100	7,12 € 5,93 € 5,18 € 4,49 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.