KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo TECNOLOGÍA LED

Línea Módulos Led

Familia Modulos Led Lumens

Subfamilia Serie F3 Eggdrop Flicker Free directos a red

Modulos COB a tension de red. ECO diseño segun directivas ERP. Diametro 38mm Potencias de 4.6 y 8 W. CRI90. Conectores automaticos y dimmables por corte de fase.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUE38049272F3 Led Cob EDC/38C/4W/927/230V/F302	ECO diseño segun directivas ERP. Conectores automáticos. Dimmables por corte inicio o fin de fase. Alto (mm): 7,15 Diámetro (mm): 38 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 365 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: F CRI (≥): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0.95	1 10 80 160	13,36 € 11,13 € 10,12 € 9,64 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens

Subfamilia

Serie F3 Eggdrop Flicker Free directos a red

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUE38049302F3 Led Cob EDC/38C/4W/930/230V/F302	ECO diseño segun directivas ERP. Conectores automáticos. Dimmables por corte inicio o fin de fase. Alto (mm): 7,15 Diámetro (mm): 38 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 370 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: F CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0.95	1 10 80 160	13,36 € 11,13 € 10,12 € 9,64 €
	LUE38049402F3 Led Cob EDC/38C/4W/940/230V/F302	ECO diseño segun directivas ERP. Conectores automáticos. Dimmables por corte inicio o fin de fase. Alto (mm): 7,15 Diámetro (mm): 38 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes: 395 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: F CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0.95	1 10 80 160	13,36 € 11,13 € 10,12 € 9,64 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens

Subfamilia

Serie F3 Eggdrop Flicker Free directos a red

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUE38069272F3	Led Cob EDC/38C/6W/927/230V/F302 ECO diseño segun directivas ERP. Conectores automáticos. Dimmables por corte inicio o fin de fase. Alto (mm): 7,15 Diámetro (mm): 38 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 6 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 560 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: F CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0.95	1 10 100 200	13,51 € 11,26 € 10,24 € 9,75 €
	LUE38069302F3	Led Cob EDC/38C/6W/930/230V/F302 ECO diseño segun directivas ERP. Conectores automáticos. Dimmables por corte inicio o fin de fase. Alto (mm): 7,15 Diámetro (mm): 38 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 6 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 570 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: F CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0.95	1 10 80 160	13,51 € 11,26 € 10,24 € 9,75 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens

Subfamilia

Serie F3 Eggdrop Flicker Free directos a red

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUE38069402F3 Led Cob EDC/38C/6W/940/230V/F302	ECO diseño segun directivas ERP. Conectores automáticos. Dimmables por corte inicio o fin de fase. Alto (mm): 7,15 Diámetro (mm): 38 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 6 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes: 595 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: F CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0.95	1 10 80 160	13,51 € 11,26 € 10,24 € 9,75 €
	LUE38089272F3 Led Cob EDC/38C/8W/927/230V/F302	ECO diseño segun directivas ERP. Conectores automáticos. Dimmables por corte inicio o fin de fase. Alto (mm): 7,15 Diámetro (mm): 38 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 8 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 745 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: F CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0.95	1 10 80 160	13,64 € 11,36 € 10,33 € 9,83 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens

Subfamilia

Serie F3 Eggdrop Flicker Free directos a red

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUE38089302F3 Led Cob EDC/38C/8W/930/230V/F302	ECO diseño segun directivas ERP. Conectores automáticos. Dimmables por corte inicio o fin de fase. Alto (mm): 7,15 Diámetro (mm): 38 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 8 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 760 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: F CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0.95	1 10 80 160	13,64 € 11,36 € 10,33 € 9,83 €
	LUE38089402F3 Led Cob EDC/38C/8W/940/230V/F302	ECO diseño segun directivas ERP. Conectores automáticos. Dimmables por corte inicio o fin de fase. Alto (mm): 7,15 Diámetro (mm): 38 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 8 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes: 790 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: F CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0.95	1 10 80 160	13,64 € 11,36 € 10,33 € 9,83 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens

Subfamilia

Serie F3 Eggdrop Flicker Free directos a red

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LUEHL38F3	Holder para EDC/38C F302 Alto (mm): 8,3 Diámetro (mm): 40,7	1 5 50 100	0,94 € 0,78 € 0,71 € 0,68 €
	LUETT38F3	Thermal Tape para EDC/38C F302 Reparte el calor en la superficie del modulo. Debe medir 6mm mas de diametro que el modulo Diámetro (mm): 44 Color: Negro	1 50 100 200	0,61 € 0,51 € 0,46 € 0,44 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.