

16563301

Caja conexión IP68 5633 Paguro con 2 salidas y 3 polos

09 de mayo de 2024, 13:27



DESCRIPCIÓN

Caja de conexión paguro IP68 (1,3 metros de profundidad) con gel para asegurar el total aislamiento , provista de 1 regleta de conexión de 3x 2,5 mm². Para cable manguera redonda bipolar de neopreno con diametro externo 8 a 10 mm , cierre mediante tornillo autoroscante de acero inox. Presacable incorporado. Certificado Intertek SEMKO segun norma EN60998-2-1:2004. Embalado con todos sus componentes incluido manual de instrucciones en una única bolsa.

Embalaje
Caja 10 Uds.
más infoSTEAB

PRECIOS

| Lote | Precio sin IVA |
|------|----------------|
| 1 | 10,37€ |
| 10 | 7,68€ |
| 50 | 7,12€ |

Continúa en la siguiente página >>

16563301

Caja conexión IP68 5633 Paguro con 2 salidas y 3 polos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



Peso: 40 Gramos

Embalaje: Caja 10 Uds.

NOTAS

Para cable de neopreno de 8 a 10mm diam. Conexión 3x1,5mm². Contiene gel interior para IP68.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 38

Ancho (mm): 42,5

Alto (mm): 29,5

Color: Gris

Tensión In (Vac): 250

Intensidad In (A): 10

Grado de protección: IP68

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Instrucciones de montaje](#)

 [Caja conexión IP68 5633 Paguro con 2 salidas y 3 polos](#)