16565001

Caja conexión IP68 5650/3 Paguro 2 salidas 3 polos

08 de mayo de 2024, 21:38

DESCRIPCIÓN

Caja de conexión provista de regleta de 3x2.5mm2 y gel aislante en su interior que una vez cerrada garantiza la máxima estanqueidad IP68 (totalmente estanco a la inmersión prolongada a profundidad de hasta 1.3 metros) La instalación de las Cajas Paguro es muy sencilla y hay que seguir las instrucciones de montaje y esquemas de conexión que en cada caso da el fabricante. Las cajas están fabricadas en Nylon PA66 con 25% de aditivo de fibra de vidrio, autoextingible V0 , resistente a los rayos UV y a T120ºC en uso continuo
El gel de silicona es transparente, no toxico, ligero, sin latex y con retardador de llama. Es estable entre -30ºC y 130ºC

PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	10,74€
10	7,97€
50	7,36€

8435100510036

Continúa en la siguiente página >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

16565001

Caja conexión IP68 5650/3 Paguro 2 salidas 3 polos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS

CERTIFICADOS

Peso: 70 Gramos

Embalaje: Caja 10 Uds.

NOTAS

Para cables neopreno o PVC de 6,5 a 12mm diametro externo.Conexión 3x2.5mm2. Con gel interior para IP68.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 100

Diámetro (mm): 29

Color: Negro

Tensión In (Vac): 250

Intensidad In (A): 16

Grado de protección: IP68

DOCUMENTOS

Ficha Técnica

Instrucciones de montaje

Caja conexión IP68 5650/3 Paguro 2 salidas 3 polos

SEMKO (Suecia)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.