16566005

Caja conexión IP68 5660/3 Paguro con 2 salidas y 3 polos

09 de mayo de 2024, 03:45

DESCRIPCIÓN

Caja de conexion paguro IP 68 (1,3 metros de profundidad) con gel para asegurar el total aislamiento , provista de regleta de conexion 3x4mm2. Para cable manguera redonda bipolar de neopreno o PVC con diametro externo 7,5 a 16 mm , cierre mediante 4 tornillos autoroscantes de acero inox. Presacable incorporado. Segun norma EN60998-2-1:2004. Embalado con todos sus componentes incluido manual de instrucciones en una única bolsa.

PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	21,92€
5	16,25€
25	15,04€

Continúa en la siguiente página >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

16566005

Caja conexión IP68 5660/3 Paguro con 2 salidas y 3 polos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS

CERTIFICADOS

Peso: 80 Gramos

Embalaje: Caja 5 Uds.

NOTAS

Para cables neopreno o PVC. Conexión 3x4mm2. Con gel interior para IP68.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 120

Ancho (mm): 40

Alto (mm): 41

Color: Negro

Tensión In (Vac): 450

Intensidad In (A): 25

Grado de protección: IP68

DOCUMENTOS

- Ficha Técnica
- Instrucciones de montaje
- Caja conexión IP68 5660/3 Paguro con 2 salidas y 3 polos
- SEMKO (Suecia)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.