# G505835M

## Alimentador regulable ALED DIM-I CC 350mA 12 W MASTER

04 de mayo de 2024, 13:46

## DESCRIPCIÓN

Alimentador regulable para modulos LED a corriente constante 350mA .Factor de potencia según EN61000-3-2 0,6. Regulación sobre el secundario con pulsador externo. Grado de protección IP20. Clase II. Protección termica contra cortocircuito, sobretemperatura con rearme automatico. Dispone de 2 entradas fase y 2 neutro en el primario para conectar varios elementos y de una salida (Ctrl out ) en el segundario para conectar al (Ctrl in) de diferentes ALED DIM SLAVE a tensión o a corriente cte.

## PRECIOS

| Lote | Precio sin IVA |
|---|---|
| 1 | 37,47€ |
| 10 | 34,05€ |

Continúa en la siguiente página >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

G505835M

# Alimentador regulable ALED DIM-I CC 350mA 12 W MASTER

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### SÍMBOLOS

### CERTIFICADOS

Peso: 119 Gramos

Embalaje: Caja 10 Uds.

## NOTAS

Alimentador dimable master a intensidad 350mA

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 151

Ancho (mm): 41

Alto (mm): 30

Color: Blanco

Tensión In (Vac): 220~240

Tensión Out (Vdc): 2~24

Intensidad Out (A): 0.35

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 12

Temperatura Ambiente (°C): +50

Temperatura Crítica (°C): 80

Dimmable: Push

## DOCUMENTOS

Alimentador regulable ALED DIM-I CC 350mA 12 W MASTER

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.