G503706C - 401244

Alimentador Led CV CC 700mA (12Vdc) 6W

09 de mayo de 2024, 00:45

DESCRIPCIÓN

Alimentador Led que puede trabajar según identifique la carga con salida a tension constante de 12Vdc o a corriente constante 700mA. Trabajando a tension 12Vdc el rango de potencia es de 0 a 6W. Trabajando a corriente constante de 700mA el voltaje de salida va de 3 a 8,5V rango de potencia es de 2,1 a 6W. A CV cargas conectadas en paralelo y a CC cargas conectadas en serie. Proteccion contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automatico

PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	15,04€
5	12,52€
10	11,40€
50	10,65€

Continúa en la siguiente página >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

G503706C - 401244

Alimentador Led CV CC 700mA (12Vdc) 6W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS

SELV

CERTIFICADOS

Peso: 35 Gramos

Embalaje: Caja 100 Uds.

NOTAS

Alimentador a tension 12VDC o corriente constante 700mA según carga. Para incorporar

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 42,5	Ancho (mm): 41
Alto (mm): 21	Color: Blanco
Tensión In (Vac): 220~240	Tensión Out (Vdc): 12
Intensidad Out (A): 0.7	Frecuencia (Hz): 50~60
Potencia (W): 0~6	Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
Temperatura Crítica (°C): 85	Grado de protección: IP20
Dimmable: NO	Factor de potencia: 0.6

DOCUMENTOS

Ficha Técnica

Instrucciones de montaje

Alimentador Led CV CC 700mA (12Vdc) 6W

ALED 6W

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.