

G5031020A

Alimentador Led CV AED20-24V IP44-3A-Q3 24V 20W cable relé y sensores

08 de mayo de 2024, 13:12



**LETARON**

## DESCRIPCIÓN

Alimentador Led extraplano para uso independiente con salida a tensión constante . Proteccion IP44. cableado en primario con 15cm cable manguera 2x1mm<sup>2</sup> para la conexión a la red y para el antivaho.3 cables unipolares 15cm. en secundario + c-w-. En la parte trasera dispone de 3 sensores para colocar directamente en la parte trasera del espejo. Relé para el antivaho integrado. Facilidad de instalacion y ahorro de costes. Sensor 1. funcion On/Off antivaho; Sensor 2. funcion dimmer; Sensor 3 CTT.

## PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	19,48€
	5	16,24€
	10	14,77€
	100	13,80€

Continúa en la siguiente página >>

G5031020A

Alimentador Led CV AED20-24V IP44-3A-Q3 24V 20W cable relé y sensores

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


### SÍMBOLOS



SELV



(EMC)



Peso: 800 Gramos

### NOTAS

Relé integrado. Incluye los sensores antivaho, dimmer y CTT para espejos en parte trasera. Cableado en primario y secundario.

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 228,2

Alto (mm): 18

Tensión In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0.83

Potencia (W): 20

Temperatura Crítica (°C): 85

Grado de protección: IP44

Factor de potencia: 0.85

Ancho (mm): 126,2

Color: Blanco

Tensión Out (Vdc): 24

Frecuencia (Hz): 50~60

Temperatura Ambiente (°C): -20~+40

Horas vida: 30000

Dimmable: SI

### DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [Alimentador Led CV AED20-24VIP44-3A-Q3 24V 20W](#)

 [Compatibilidad electromagnética](#)