G503706J

Alimentador Led CV CC SLT6-700IL-4 700mA (12Vdc) 6W

09 de mayo de 2024, 00:48

DESCRIPCIÓN

Alimentador Led que puede trabajar según identifique la carga con salida a tension constante de 12Vdc o a corriente constante 700mA. Trabajando a tension 12Vdc el rango de potencia es de 0 a 6W. Trabajando a corriente constante de 700mA el voltaje de salida va de 3 a 9V y el rango de potencia es de 2 a 6.3W. A CV cargas conectadas en paralelo y a CC cargas conectadas en serie. Proteccion contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automatico en caso de fallo

PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	9,82€
5	8,19€
10	7,44€
50	6,90€

8 435100 530904

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.
Continúa en la siguiente página >>

G503706J

Alimentador Led CV CC SLT6-700IL-4 700mA (12Vdc) 6W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS

CERTIFICADOS

Peso: 37 Gramos

Embalaje: Caja 200 Uds.

NOTAS

ECO diseño segun directivas ERP. Alimentador a tension 12VDC o corriente constante 700mA según carga

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 68	Ancho (mm): 35
Alto (mm): 20	Color: Blanco
Tensión In (Vac): 100~240	Tensión Out (Vdc): 3~8.4
Intensidad Out (A): 0~0.7	Frecuencia (Hz): 50~60
Potencia (W): 6	Temperatura Ambiente (°C): -20~+40
Temperatura Crítica (°C): 70	Horas vida: 50000
Grado de protección: IP20	Dimmable: NO
Factor de potencia: 0,40	

DOCUMENTOS

- Ficha Técnica
- Alimentador Led CV CC SLT6-700IL-4 700mA (12Vdc) 6W
- CE
-
- MEEI (Hungría)
- SEMKO (Suecia)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.