16569503

Caja conexión IP68 5695/5 Paguro con 3 salidas y 5 polos

09 de mayo de 2024, 18:44

DESCRIPCIÓN

Caja de conexion paguro IP68 (1,3 metros de profundidad) con gel para asegurar el total aislamiento .Para Luminarias regulables y/o sistema DALI. Forma de "T", provista de 1 regleta de conexión de 5x2,5mm2. Para cable manguera neopreno o PVC de diametro externo 6,5 a 12mm. Con presacables. Cierre mediante tornillos de acero inox. . Embalado con todos sus componentes incluido manual de instrucciones en una única bolsa.
Embalaje
Caja 10 Uds.

PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	13,96€
10	10,33€
50	9,56€

Continúa en la siguiente página >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

16569503

Caja conexión IP68 5695/5 Paguro con 3 salidas y 5 polos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS

Peso: 105 Gramos

Embalaje: Caja 10 Uds.

NOTAS

Para cable de neopreno o PVC. Conexión de 5x1.5mm2 línea y de 5x0.75mm2 derivación. Contiene gel interior para IP68. Para luminarias regulables y/o DALI.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 79,5

Ancho (mm): 67,5

Alto (mm): 30

Color: Negro

Tensión In (Vac): 250

Intensidad In (A): 10

Grado de protección: IP68

DOCUMENTOS

Ficha Técnica

Instrucciones de montaje

Caja conexión IP68 5695/5 Paguro con 3 salidas y 5 polos

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.