TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens
Serie G EggDrop directos a red

LUE57208302D

Led Cob EDC/57C/20W/830DW/230V/A/FF Dimable a cálido y FF

08 de mayo de 2024, 10:57

DESCRIPCIÓN

Modulo Led COB directo a red. Minimo Flicker.Dimable a cálido con la mayoria de los dimmers con corte inicio o final de fase.Version 120V (UL) y 230V (CE). Al disminuir la intensidad luminosa baja la Temperatura de color de 3000K a 1800K .Circuito con proteccion temperatura a 150ºC y sobretensión.

PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	18,08€
5	15,07€
50	12,54€
100	11,96€

Continúa en la siguiente página >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

LUE57208302D

Led Cob EDC/57C/20W/830DW/230V/A/FF Dimable a cálido y FF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS

CERTIFICADOS

Peso: 14 Gramos

Embalaje: Caja 100 Uds.

NOTAS

Conectores automaticos. Sin flicker. Dimables a cálido de 3000K a 1800K con la mayoria de Triac dimmers. SDCM 3. Agujeros de montaje Zhaga standars.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Alto (mm): 4,8	Diámetro (mm): 57
Tensión In (Vac): 230	Intensidad In (A): 0.087
Frecuencia (Hz): 50~60	Potencia (W): 20
Temperatura (°C): -40+85	Temperatura Ambiente (°C): -40~+85
Temperatura Crítica (°C): 85	Temperatura Color (ºK): 1800~3000
Lúmenes: 2000	Ángulo (º): 120
Eficiencia energética: A+	CRI (≥): 80
Horas vida: 50000	Dimmable: Corte inicio o fin de fase
Factor de potencia: >0.99	

DOCUMENTOS

Ficha Técnica

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.