AR3461000 - 027457

Portalámparas 5500GZ/FPFP20/100 cm.

08 de mayo de 2024, 22:44

DESCRIPCIÓN

Portalampara de esteatita para tension de red con casquillo GZ10, cableado con 100cm de cable de doble aislamiento teflon FEP AWG 20 de 0,61 mm2 de seccion. T180ºC. Para aplicaciones en clase II. Fijacion por tornillos M3

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
Pedido mínimo	500	2,75€

Continúa en la siguiente página >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

AR3461000 - 027457

Portalámparas 5500GZ/FPFP20/100 cm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERTIFICADOS

Peso: 39 Gramos

Embalaje: Caja 500 Uds.

NOTAS

Con 100cm cable tefon FEP doble aislamiento AWG20. Para clase II

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Alto (mm): 22	Diámetro (mm): 28
Sección (mm2): 0,61	Color: Esteatita
Tensión In (Vac): 250	Intensidad In (A): 4
Temperatura (°C): 180-250	Casquillo: GZ10

DOCUMENTOS

Portalámparas 5500GZ/FPFP20/100 cm.

PORT 5500

EAC (RUSIA)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.