AR3701012

Portalámparas baja tension 5420/SIL75/12,5 cm

09 de mayo de 2024, 08:26

DESCRIPCIÓN

Portalamparas de material termoplastico (P.P.S) para lamparas de baja tensión. Para clase III . Temperatura nominal del portalamparas T220. Para bombillas de casquillo G4-GZ4. Fijacion mediante tornillos de M3. Cableado con 12,5cm de cable Silicona de 0,75mm2 de sección T180 y con acabado desforrado retenido 7mm

PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	0,75€
50	0,4643€
500	0,3628€
1500	0,3325€

Continúa en la siguiente página >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

AR3701012

Portalámparas baja tension 5420/SIL75/12,5 cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso: 6 Gramos

Embalaje: Caja 500 Uds.

NOTAS

Con 12,5cm cable silicona 0,75mm2.Casquillos G4-GZ4

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 16

Ancho (mm): 26

Alto (mm): 8

Sección (mm2): 0,75

Color: Negro

Tensión In (Vdc/ac): 24

Intensidad In (A): 4

Temperatura (°C): 180-220

Casquillo: G4

DOCUMENTOS

Portalámparas baja tension 5420/SIL75/12,5 cm

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.