15MCUPUSH

Receptor Interfaz radio MCU-PUSH salida Push-Dim. 110-240V. 5A.

09 de mayo de 2024, 09:08

DESCRIPCIÓN

Unidad de control interfase para el control , sin cable via radio 433,92MHz o con cable mediante pulsadores, de led drivers regulables con entrada "Push dim". El emisor radio puede enviar señales On/Off (presion breve) y de regulacion (presion larga). Alimentacion 110-240Vac. Salida Maximo 5A. Programacion simple via dip-switch. Dimensiones reducidas con aletas para fijacion con tornillos que pueden romperse para introducir en cajas de derivacion con diametro 55mm.

PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	56,02€
10	53,35€

Continúa en la siguiente página >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

15MCUPUSH

Receptor Interfaz radio MCU-PUSH salida Push-Dim. 110-240V. 5A.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



CERTIFICADOS

Peso: 76 Gramos

NOTAS

Interfaz de radio frecuencia para el control de Led drivers con entrada "push dim"

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 52	Ancho (mm): 43
Alto (mm): 21	Tensión In (Vac): 110~240
Intensidad In (A): 5	Grado de protección: IP20

DOCUMENTOS

Instrucciones de montaje
CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.