LF0A0603

Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V 14,4W/m-72W 2700K

20 de mayo de 2024, 11:44

DESCRIPCIÓN

Tira LED Flexible a tensión constante D5050 60leds/m 24VDC 72W blanco cálido 2700K. Tensión de alimentación (Vdc) 24V. Corriente máxima total (A) 3. Potencia 14,4W/m; total 72W . Luminosidad 1396Lm/metro; total 6980Lm. Longitud total 5 metros. Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 Led cada 10cm (un led cada 16,7mm). Sin recubrimiento. Grado de protección IP20. Para uso en interiores. Aplicación con adhesivo en parte posterior. Conexión en paralelo. Color PCB blanco.

PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	41,16€
5	37,38€
10	35,54€

Continúa en la siguiente página >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

LF0A0603

Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V 14,4W/m-72W 2700K

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS

CERTIFICADOS

Peso: 135 Gramos

Embalaje: Rollo 5 Metros

NOTAS

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 Led cada 10cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 5000

Ancho (mm): 10

Alto (mm): 3

Color: PCB Blanco

Tensión In (Vdc): 24

Intensidad In (A): 3

Potencia (W/m): 14.4

Temperatura (°C): -20+50

Temperatura Ambiente (°C): -20~+50

Temperatura Color (ºK): 2700

Lúmenes/metro: 1396

Ángulo (º): 120

CRI (≥): 80

Grado de protección: IP20

Dimmable: SI

DOCUMENTOS

CE

UR (USA)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.