

Descripción

Modulo Led para exterior. IP65 . 290lm. 3000K. Interruptor para ON/OFF/DIM y mando a distancia por radiofrecuencia.
 Medidas: diametro 120mmx altura 62mm. Carga con micro USB
 EL código G5K0040M-7 incluye:
 Modulo led tapado IP65 con 2 baterias de ION-LITIO de 2600mAh cada una conectadas en paralelo. Total capacidad 5200mAh.
 Interruptor táctil
 Mando a distancia por radiofrecuencia
 Modulo completo certificado CE
 Componentes : baterias certificadas UL
 El cargador recomendado de 5V-2A con 1 m de cable USB codigo G5K0021F se vende aparte.

IMAGEN

GENERAL

POTENCIA
 HORAS BATT
 LUMEN
 IP

VALOR NOMINAL	TOLERANCIA
3W	
>6H	
290LM	±10LM
67	

PCBA:

DIAMETRO
 LONGITUD
 ESPESOR
 MATERIAL:
 COLOR:

VALOR NOMINAL	TOLERANCIA
Ø75MM	±0.5MM
NA	
1.5MM	±0.05MM
ALUMINIO	
WHITE	

LED CHIP

POTENCIA
 LUMEN:
 CCT-CRI:
 MARCA
 MODEL NUMBER:

VALOR NOMINAL	TOLERANCIA
0.2W/CHIP(x16)	
120Lm/W	±5LM
3000K-CRI80	
SAMSUNG	
2835	

BATERIA

MODEL #
 DIAMETRO
 ALTURA
 VOLTAJE

VALOR NOMINAL	TOLERANCIA
18650(X2)	
18mm.	±0.05MM
650mm.	±0.05MM
3.7Vcc	±0.05MM

OTROS

CARGA POR MEDIO DE CONEXION USB CON CARGADOR
 La carga debe realizarse con cargador con salida de 5V-1A ó 5V-2A
 La base del módulo lleva un interruptor que permite la funcion ON/OFF/DIM. Tambien se puede utilizar el mando a distancia que permite las funciones ON/OFF ; Regulacion continua o con botones de 10,50 ó 100% y control de tiempo para 15,30 ó 60 minutos.

INTERRUPTOR

ON/OFF/DIM
 TOUCH
 AUTO OFF

 TIME
CARGA

MINI USB
 OTHER

El tiempo de carga con cargador recomendado de 5V-1A ó 5V-2A es aproximadamente de 8/10 Horas. Para la carga el modulo debe estar apagado. Autonomia a plena luminosidad >6Horas
 El alcance del mando a distancia por radiofrecuencia es de 10 metros sobre el módulo. Una vez integrado, el efecto pantalla del material de la luminaria puede hacer disminuir dicho alcance. El consumo de la placa de RF es aproximadamente de 5mAh. Es recomendable recargar la bateria al menos cada 2/3 meses.

CERTIFICADOS
 CAPACIDAD
 CICLOS
 TIPO

VALOR NOMINAL	TOLERANCIA
UL	
2x2600mAh	
400-500	
LI-ION	