KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue HALOTEC

Ligne LAMPES HALOTEC

Famille LAMPES HALOGENES

Sous famille Lampes Halogènes linéaires R7s économie d'énergie

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E212008 Lampe tubulaire 118mm 230V 350W économie d'énergie	Multiposition. Économie de 30% de protection .Requiere énergie. Longueur (mm): 118 Hauteur (mm): 10 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vac): 230 Puissance (W): 350 Température de couleur (°K): 2900 Lumens: 7400 Culot: R7s Efficacité énergétique: C Kwh/1000h: 350 Vie (Heures): 2000 Facteur de puissance: 1.00 Cycle de commutation (≥): 50000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 6 0 % du flux lumineux total (sec): 0.0 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0.80 Durée d'allumage (seg): 0.0	1 50 100	1,41 € 1,05 € 0,95 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > LAMPES HALOTEC > LAMPES HALOGENES

Sous famille Lampes Halogènes linéaires R7s économie d'énergie

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E211003	Lampe linéaire 78mm 230V 80W Economie d'énergie Durée moyenne 2000 heures.Toute position. Economie d'énergie 30%. Requiert une protection Longueur (mm): 78 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vac): 230 Puissance (W): 80 Température de couleur (°K): 2900 Lumens: 1400 Culot: R7s Efficacité énergétique: C Kwh/1000h: 80 Vie (Heures): 2000 Facteur de puissance: 1,00 Cycle de commutation (?): 50000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 6 0 % du flux lumineux total (sec): 0,0 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0,80 Durée d'allumage (seg): 0,0	1 50 100	1,47 € 1,09 € 0,99 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > LAMPES HALOTEC > LAMPES HALOGENES

Sous famille Lampes Halogènes linéaires R7s économie d'énergie

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E211002 Lampe tubulaire 78mm.230V 100W Economie d'énergie	Durée moyenne 2000 heures.Toute position. Economie d'énergie 30%. Requiert une protection Longueur (mm): 78 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vac): 230 Puissance (W): 105 Température de couleur (°K): 2900 Lumens: 1900 Culot: R7s Efficacité énergétique: C Kwh/1000h: 105 Vie (Heures): 2000 Facteur de puissance: 1,00 Cycle de commutation (?): 50000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 6 0 % du flux lumineux total (sec): 0,0 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0,80 Durée d'allumage (seg): 0,0	1 50 100	1,41 € 1,05 € 0,95 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue HALOTEC

Ligne LAMPES HALOTEC

Famille LAMPES HALOGENES

Sous famille Lampes Halogènes linéaires R7s

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E211025	Lampe tubulaire 78mm 240V 250W Durée moyenne 2000 heures.Toute position. Requiert une protection Longueur (mm): 78 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vac): 240 Puissance (W): 250 Température de couleur (°K): 2900 Lumens: 3800 Culot: R7s Efficacité énergétique: E Kwh/1000h: 250 Vie (Heures): 2000 Facteur de puissance: 1,00 Cycle de commutation (≥): 50000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 6 0 % du flux lumineux total (sec): 0,0 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0,80 Durée d'allumage (seg): 0,0	1 100 500	0,5351 € 0,4361 € 0,3963 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > LAMPES HALOTEC > LAMPES HALOGENES

Sous famille Lampes Halogènes linéaires R7s

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E242190	Lampe halogène tubulaire 189mm 240V 1000W Halogène linéaire horizontale+/- 30º. Requiert un élément de protection Durée de vie moyenne 2000h Longueur (mm): 189 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vac): 240 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 1000 Température de couleur (°K): 2900 Lumens: 20000 Culot: R7s Efficacité énergétique: D Kwh/1000h: 1000 CRI (?): 100 Vie (Heures): 2000	1 50 100	1,69 € 1,26 € 1,14 €
	E242195	Lampe halogène tubulaire 254mm 240V 1500W Halogène linéaire horizontale+/- 30º. Requiert un élément de protection Durée de vie moyenne 2000h Longueur (mm): 254 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vac): 240 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 1500 Température de couleur (°K): 2900 Lumens: 30000 Culot: R7s Efficacité énergétique: D Kwh/1000h: 1500 CRI (?): 100 Vie (Heures): 2000	1 50 100	1,69 € 1,26 € 1,14 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue HALOTEC

Ligne LAMPES HALOTEC

Famille LAMPES HALOGENES

Sous famille Lampes Halogènes G9 économie d'énergie

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E210052	Lampe G9 230V 52W Economie d'énergie Durée de vie moyenne 1500 heures. Filtre UV. Economie d'énergie 30% Longueur (mm): 42,8 Diamètre (mm): 13 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vac): 230 Puissance (W): 52 Température de couleur (°K): 2900 Lumens: 840 Culot: G9 Efficacité énergétique: C Kwh/1000h: 52 Vie (Heures): 1500 Facteur de puissance: 1,00 Cycle de commutation (≥): 50000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 6 0 % du flux lumineux total (sec): 0,0 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0,80 Durée d'allumage (seg): 0,0	1 50 100	1,11 € 0,83 € 0,75 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue HALOTEC

Ligne LAMPES HALOTEC

Famille LAMPES HALOGENES

Sous famille Lampes Halogènes G9 230V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E210040 Lampe G9 230V 40W	Vida media 1500 horas. Filtro UV Longueur (mm): 43 Diamètre (mm): 13 Tension In (Vac): 230 Puissance (W): 40 Température de couleur (°K): 2900 Lumens: 410 Culot: G9 Efficacité énergétique: E Vie (Heures): 1500 Facteur de puissance: 1.00 Cycle de commutation (≥): 50000 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0.80	1 56 112	0,45 € 0,38 € 0,34 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > LAMPES HALOTEC > LAMPES HALOGENES

Sous famille Lampes Halogènes G9 230V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E210075 Lampe G9 230V 75W	Durée de vie moyenne 1500 heures Filtre UV Longueur (mm): 43 Diamètre (mm): 13 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vac): 230 Puissance (W): 75 Température de couleur (°K): 2900 Lumens: 990 Culot: G9 Efficacité énergétique: E Kwh/1000h: 75 Vie (Heures): 1500 Facteur de puissance: 1,00 Cycle de commutation (?): 50000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 6 0 % du flux lumineux total (sec): 0,0 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0,80 Durée d'allumage (seg): 0,0	1 50 100	1,36 € 1,01 € 0,92 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue HALOTEC

Ligne LAMPES HALOTEC

Famille LAMPES HALOGENES

Sous famille Lampes Halogènes GU10/GZ10 230V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E208150	Lampe GZ10 230V 50W réflecteur dichroïque JUSQU'À LA FIN DES STOCKS Réglable. Filtre UV. Cette ampoule nécessite une douille GZ10. Non compatible avec la douille GU10 Longueur (mm): 55 Diamètre (mm): 50 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.22 Puissance (W): 50 Température (°C): -20+40 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 2900 Lumens: 400 Angle (º): 38 Culot: GZ10 Efficacité énergétique: D Kwh/1000h: 50 Vie (Heures): 1500 Dimmable: SI Facteur de puissance: 1.00 Cycle de commutation (≥): 25000 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0.75	1 25 200	0,3492 € 0,3044 € 0,2865 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue HALOTEC

Ligne LAMPES HALOTEC

Famille LAMPES HALOGENES

Sous famille Lampes Halogènes 2 broches 12V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E204151 Ampoule Halogène Bipin Mat 12V 50W GY6.35 Filtre UV. Longueur (mm): 42 Largeur (mm): 10 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vdc/ac): 12 Puissance (W): 50 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 830 Culot: GY6.35 Efficacité énergétique: G Vie (Heures): 2000 Cycle de commutation (≥): 50000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 6 0 % du flux lumineux total (sec): 0.0 Durée d'allumage (seg): 0.0		1 50 100	0,95 € 0,80 € 0,65 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > LAMPES HALOTEC > LAMPES HALOGENES

Sous famille Lampes Halogènes 2 broches 12V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E206035 Lampe halogène 2 broches Supra 35W Filtre UV. Couleur: Blanc chaud Tension In (Vdc/ac): 12 Puissance (W): 35 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 595 Culot: G4 Efficacité énergétique: C Kwh/1000h: 37 Vie (Heures): 2000 Facteur de puissance: 1,00 Cycle de commutation (?): 50000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 6 0 % du flux lumineux total (sec): 0,0 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0,80 Durée d'allumage (seg): 0,0		1 100 300	0,36 € 0,26 € 0,24 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue HALOTEC

Ligne LAMPES HALOTEC

Famille LAMPES HALOGENES

Sous famille Lampes Dichroïques halogènes 12V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E200235	Lampe halogène dichroïque MR16 35W réflecteur ouvert Diamètre (mm): 50 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vdc/ac): 12 Puissance (W): 35 Température de couleur (°K): 3000 Candela: 720 Angle (º): 38 Culot: GU5.3 Efficacité énergétique: D Kwh/1000h: 37 Vie (Heures): 3000 Facteur de puissance: 1.00 Cycle de commutation (≥): 50000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 6 0 % du flux lumineux total (sec): 0.0 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0.75 Durée d'allumage (seg): 0.0	1 20 200	0,45 € 0,33 € 0,30 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > LAMPES HALOTEC > LAMPES HALOGENES

Sous famille Lampes Dichroïques halogènes 12V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E201235 Lampe dichroïque Supra MR16 35W Auto-protégé. Réflecteur ouvert. Filtre UV. Diamètre (mm): 50 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vdc/ac): 12 Puissance (W): 35 Température de couleur (°K): 3000 Candela: 1300 Angle (º): 38 Culot: GU5.3 Efficacité énergétique: D Kwh/1000h: 37 Vie (Heures): 4000 Facteur de puissance: 1,00 Cycle de commutation (?): 50000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 6 0 % du flux lumineux total (sec): 0,0 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0,75 Durée d'allumage (seg): 0,0		1 20 200	0,55 € 0,41 € 0,37 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > LAMPES HALOTEC > LAMPES HALOGENES

Sous famille Lampes Dichroïques halogènes 12V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E201250		1	0,55 €
	Lampe dichroïque Supra MR16 50W		20	0,41 €
			200	0,37 €
		Auto-protégé. Réflecteur ouvert. Filtre UV. Diamètre (mm): 50 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vdc/ac): 12 Puissance (W): 50 Température de couleur (°K): 3000 Candela: 1800 Angle (º): 38 Culot: GU5.3 Efficacité énergétique: D Kwh/1000h: 53 Vie (Heures): 4000 Facteur de puissance: 1,00 Cycle de commutation (?): 50000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 6 0 % du flux lumineux total (sec): 0,0 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0,75 Durée d'allumage (seg): 0,0		

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue HALOTEC

Ligne LAMPES HALOTEC

Famille LAMPES HALOGENES

Sous famille Lampes Dichroïques halogènes 12V couleur

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E250502	Lampe dichroïque couverte MR16 12V 50W jaune Durée de vie moyenne 3000h Diamètre (mm): 50 Couleur: Jaune Tension In (Vdc/ac): 12 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 50 Angle (º): 38 Culot: GU5.3 Kwh/1000h: 53 Vie (Heures): 3000	1 20 200	1,14 € 0,93 € 0,84 €
	E250503	Lampe dichroïque couverte MR16 12V 50W rouge Durée de vie moyenne 3000h Diamètre (mm): 50 Couleur: Rouge Tension In (Vdc/ac): 12 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 50 Angle (º): 38 Culot: GU5.3 Kwh/1000h: 53 Vie (Heures): 3000	1 20 200	1,14 € 0,93 € 0,84 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > LAMPES HALOTEC > LAMPES HALOGENES

Sous famille Lampes Dichroïques halogènes 12V couleur

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E250504	Lampe dichroïque couverte MR16 12V 50W vert Durée de vie moyenne 3000h Diamètre (mm): 50 Couleur: Vert antique Tension In (Vdc/ac): 12 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 50 Angle (º): 38 Culot: GU5.3 Kwh/1000h: 53 Vie (Heures): 3000	1 20 200	0,80 € 0,65 € 0,5894 €
	E250505	Lampe dichroïque couverte MR16 12V 50W bleu Durée de vie moyenne 3000h Diamètre (mm): 50 Couleur: Bleu Tension In (Vdc/ac): 12 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 50 Angle (º): 38 Culot: GU5.3 Kwh/1000h: 53 Vie (Heures): 3000	1 20 200	1,14 € 0,93 € 0,84 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue HALOTEC

Ligne LAMPES HALOTEC

Famille LAMPES HALOGENES

Sous famille Lampes Dichroïques halogènes 12V réflecteur NDL

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E235350	Lampe dichroïque couverte réflecteur NDL MR16 12V 50W Vie moyenne 3000h réflecteur Néodyme améliore les couleurs chaudes Diamètre (mm): 50 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vdc/ac): 12 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 50 Température de couleur (°K): 3000 Candela: 2000 Angle (º): 38 Culot: GU5.3 Efficacité énergétique: D Kwh/1000h: 53 Vie (Heures): 3000 Facteur de puissance: 1,00 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 6 0 % du flux lumineux total (sec): 0,0 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0,75 Durée d'allumage (seg): 0,0	1 20 200	0,75 € 0,55 € 0,49 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.