

Catalogue **TECHNOLOGIE LED**

Ligne ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED

Famille ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire	
	G5032000		1	7,12 €	
	Alimentation 5V 2A à incorporer avec connecteur		10	6,47 €	
			50	5,89 €	
	Longueur du câble 1	0 cm. Connecteur CST	100	5,60 €	
Longueur (mm): 43 Largeur (mm): 43					
	ouleur: Noir				
	Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 5				
	Intensidad In (A): 2 Intensidad Out (A): 0~2 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance maximale (W): 10				
	Température Ambiante (°C): -20~+85				
1	Indice de protection:	IP20 Dimmable: NO			
	Facteur de puissand	e: 0,50			
#					

















Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	mâle CST Longueur du câble 1 Longueur (mm): 43 L Hauteur (mm): 20 Co Tension In (Vac): 100 Intensidad In (A): 2 In	ouleur: Noir 0~240 Tension Out (Vdc): 5 Intensidad Out (A): 0~2 Intensidad Out (Vdc): 10 Intensidad Out (Vdc): 5 Intensidad Ou	1 10 50 100	7,58 € 6,89 € 6,27 € 5,97 €
	Driver G5032000 Connecteur USB fem avec câble AWG22 of femelle à connecter a G5032000.Compatib Apple et Android Longueur (mm): 21 L	le avec les systèmes mobiles	1 10 50 100	2,57 € 2,34 € 2,13 € 2,03 €
	năis C€	<u>選</u>		



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	Driver G5032000 Connecteur USB fem avec câble AWG22 of femelle à connecter a G5032000.Compatib Apple et Android Longueur (mm): 21 L	le avec les systèmes mobiles	1 10 50 100	2,57 € 2,34 € 2,13 € 2,03 €
	vers Driver G5032 Compatible avec les		1 10 50 100	1,51 € 1,37 € 1,24 € 1,17 €
	nin C€	<u>\B</u>		



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	connexion vers Drive Compatible avec les	systèmes d'exploitation mobiles Apple et le système Android du 5 Largeur (mm): 20,5	1 10 50 100	1,51 € 1,37 € 1,24 € 1,17 €
	G5032009 Prise USB-C nue ho connecteur CST	rizontale avec câble et	1 10 50 100	1,51 € 1,37 € 1,24 € 1,17 €
	nties C€	<u> </u>		



Sous famille Alimentations LED 5Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5032010A		1	8,78 €
	Kit d'alimentation 5V 2A à intégrer avec USB externe		10	7,96 €
	noir		50	7,22 €
	Longueur de câble 1	10 / 11cm	100	6,76 €
Couleur: Noir Tension In (Vac): 100~240				
	Tension Out (Vdc): 5 Intensidad Out (A): 2			
	Fréquence (Hz): 50~60 Puissance maximale (W): 10			
	Température Ambia	` ,		
		: IP20 Dimmable: NO		
4	Facteur de puissand	ce: 0.5		













G503504C	1	6,29 €
Alimentation Led CV CC AED04-700ILS 5Vdc 700mA	10	5,24 €
3,5W	50	4,76 €
	200	4.45 €

Conforme à ECO Design ERP. Alimentation LED avec tension constante 5Vdc ou courant constant 700mA selon la charge

Longueur (mm): 51,5 Largeur (mm): 32,8 Hauteur (mm): 17 Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 3~5 Intensidad Out (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 2~3.5

Température Ambiante (°C): +45 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO

Facteur de puissance: 0.5

LETARON















