KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue TECHNOLOGIE LED

Ligne ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED

Famille ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED 700mA-3000mA

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503703D	Alimentation LED CC Mini-3.6-700 700mA 3.6W IP20 Conception ÉCO-ERP. IP20. Sortie courant constant 700mA. Longueur (mm): 53 Largeur (mm): 27 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 2.5~5 Intensidad Out (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 1.75~3.5 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.50	1 5 10 50	6,10 € 5,54 € 5,03 € 4,71 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED 700mA-3000mA

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503703	Alimentation LED CC SLT3-700IS-1 700mA 1-3W Conforme à ECO Design ERP. Courant constant. Classe II. 20cm câble aux primaire et secondaire. IP 20 Longueur (mm): 50 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 20 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 2~4.2 Intensidad Out (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 1.4~2.9 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.5	1 5 20 200	7,93 € 6,60 € 6,01 € 5,60 €
	G503703B	Alimentacion LED IP66 CC 700mA 3W Courant constant IP66 20cm câble aux primaire et secondaire Longueur (mm): 38 Largeur (mm): 27 Hauteur (mm): 21,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 3~6 Intensidad Out (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 2.1~4.2 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP66 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.4 Référence: 401331	1 5 10 50	10,44 € 8,70 € 7,90 € 7,38 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED 700mA-3000mA

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503504C	Alimentation Led CV CC AED04-700ILS 5Vdc 700mA 3,5W Conforme à ECO Design ERP. Alimentation LED avec tension constante 5Vdc ou courant constant 700mA selon la charge Longueur (mm): 51,5 Largeur (mm): 32,8 Hauteur (mm): 17 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 3~5 Intensidad Out (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 2~3.5 Température Ambiante (°C): +45 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.5	1 10 50 200	6,29 € 5,24 € 4,76 € 4,45 €
LETARON				
	G503504C1	Alimentation Led CC Mini IP65 700mA 4W IP65. 700mA de sortie de courant constant Longueur (mm): 38 Largeur (mm): 27 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 2.5~6 Intensidad In (A): 0.1 Intensidad Out (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 1.75~4 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP65 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.40	1 5 10 50	6,46 € 5,38 € 4,90 € 4,67 €
AcTEC				

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED 700mA-3000mA

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503504C2 Alimentation LED CC MINI-4-700mA 4W IP65	Conception ÉCO-ERP. IP65. Sortie courant constant 700mA Longueur (mm): 48 Largeur (mm): 27 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 2.5~6 Intensidad Out (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 2.1~4.2 Température Ambiante (°C): -20~+60 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP65 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.60	1 5 10 50	6,37 € 5,27 € 4,78 € 4,54 €
		SELV		
	G503706C Alimentation Led CV CC 700mA (12Vdc) 6W	Tension constante 12VDC et courant constant 700mA selon identification de la charge Longueur (mm): 42,5 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~6 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.6 Référence: 401244	1 5 10 50	17,00 € 14,16 € 12,88 € 12,04 €
		SELV		

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED 700mA-3000mA

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503706H	Alimentation LED CV CC SLT6-700ISC-UN 700mA (12Vdc) 6W Tension constante 12VDC et courant constant 700mA identifié par la charge Plage de tension 120-240 / 12VDC. Classe II. Facteur de puissance : 0,90 à 120 V Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 23 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 2.7~9 Intensidad Out (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 2~6.3 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP66 Facteur de puissance: 0.80	1 5 20 200	10,24 € 8,54 € 7,76 € 7,25 €

SELV

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED 700mA-3000mA

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503706J	Alimentation LED CV CC SLT6-700IL-4 700mA (12Vdc) 6W Conception ECO selon les directives ERP. Led Tension d'alimentation 12VDC ou courant constant 700mA selon la charge Longueur (mm): 68 Largeur (mm): 35 Hauteur (mm): 20 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 3~8.4 Intensidad Out (A): 0~0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 6 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0,40	1 5 10 50	11,10 € 9,26 € 8,41 € 7,80 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED 700mA-3000mA

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5035081B	Alimentation Led CV CC AED08-700ILS 12Vdc 700mA 8 W Conforme à ECO Design ERP. Alimentation LED à tension constante 12Vdc ou courant constant 700mA en fonction de la charge. Longueur (mm): 79,5 Largeur (mm): 39 Hauteur (mm): 19 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 6~11 Intensidad Out (A): 0,625 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4.2~7.7 Température Ambiante (°C): -10~+45 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.5	1 10 50 200	8,45 € 7,05 € 6,40 € 5,98 €

LETARON

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED 700mA-3000mA

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503719 Alimentation LED CC FLAT 700mA 15W JUSQU'À LA FIN DU STOCK Extra-plat. Courant constant 700mA. Classe II. Longueur (mm): 128 Largeur (mm): 50 Hauteur (mm): 14 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 11~21 Intensidad Out (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 8~15 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.5		1 5 10 50	14,95 € 13,59 € 12,35 € 11,54 €
	G503717 Alimentation LED CC 700mA 17W JUSQU'A FIN DE STOCK Longueur (mm): 125 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 3~24 Intensidad Out (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 17 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.6		1 5 10 50	22,01 € 20,01 € 18,19 € 17,00 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED 700mA-3000mA

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503710B Alimentation Led CC SLT20-700IL-E 700mA 20W Courant constant Classe II. CEM EN61000-3-2 classe C. Longueur (mm): 162 Largeur (mm): 45 Hauteur (mm): 20 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 9~30 Intensidad Out (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 6.3~20 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.8		1 5 10 50	16,61 € 13,85 € 12,60 € 11,77 €
	G503715 Alimentation LED CC SLT20-700IFG 700mA 20W 6-29V Courant constant Classe II. CEM EN61000-3-2 classe C. Longueur (mm): 166 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 14 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 6~29 Intensidad Out (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4.2~20 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.5		1 5 10 50	14,09 € 11,74 € 10,67 € 9,97 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED 700mA-3000mA

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503715A Alimentation LED CC SLT20-700IF-2S 700mA 20W	Conception ECO selon les directives ERP. Ultra plat 16 mm. Courant constant 700mA. Plage de tension 220-240/6-29VDC. Classe II. Efficacité à pleine charge> 80% Longueur (mm): 121 Largeur (mm): 45 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 6~29 Intensidad Out (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4.2~20.3 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.85	1 5 10 50	17,62 € 14,68 € 13,34 € 12,35 €

SELV

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED 700mA-3000mA

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503525B Alimentation Led CC V8 700mA 25W	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de courant constant 700mA Longueur (mm): 127 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 28 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 18~36 Intensidad In (A): 0.15 Intensidad Out (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 12.6~25 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95	1 5 10 50	8,94 € 7,45 € 6,77 € 6,32 €
	G5037025 Alimentation Led CC MW PCD 700mA 25W	Classe courant constant II CEM EN 61000-3-2 classe C. Dans: .. 7,5 CM2X NISPT-Out 1: 15cm 2xAWG18 Longueur (mm): 84 Largeur (mm): 57 Hauteur (mm): 29,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 180~295 Tension Out (Vdc): 24~36 Intensidad Out (A): 0.7 Fréquence (Hz): 47~63 Puissance (W): 25 Température (°C): -30+60 Température Ambiante (°C): -30~+60 Indice de protection: IP30	1 10 30	34,24 € 28,54 € 27,18 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED 700mA-3000mA

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503530C Alimentation Led CC V9 700mA 30W	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de courant constant 700mA Longueur (mm): 116 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 25 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 30~42 Intensidad In (A): 0.18 Intensidad Out (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 21~30 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95	1 5 10 50	8,83 € 7,35 € 6,68 € 6,25 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED 700mA-3000mA

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	GTC30700 Alimentation Led CC IPR2-30/700 700mA 30W	Conception ÉCO-ERP. Alimentation à courant constant de 700 mA. Longueur (mm): 115 Largeur (mm): 53,5 Hauteur (mm): 26 Tension In (Vac): 110~240 Tension Out (Vdc): 5~43 Intensidad Out (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 3.5~30 Température Ambiante (°C): -40~+60 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP68 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.97 Référence: 152014/700	1 5 10 20	39,17 € 35,61 € 32,37 € 29,98 €

TCI LED

SELV

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED 700mA-3000mA

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	GTC32700	Led Driver CC ECO 32-700-750mA 32W Directives ECO ERP. Alimentation à courant constant 700-750mA. Longueur (mm): 108 Largeur (mm): 68 Hauteur (mm): 32 Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 30~42 Intensidad Out (A): 0.7~0.75 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 21~32 Température Ambiante (°C): 0~+50 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.92 Référence: 122293	1 5 10 40	10,96 € 9,97 € 9,06 € 8,39 €
	G503540F	Alimentation Led CC V9 700mA 40W Conforme à ECO Design ERP. Sortie de courant constant 700mA Longueur (mm): 127 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 28 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 29~57 Intensidad In (A): 0.23 Intensidad Out (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20~40 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95	1 5 10 50	11,57 € 9,65 € 8,76 € 8,18 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.