

Catalogue TECHNOLOGIE LED

Ligne MODULES LED

Famille MODULES LED LUMENS

# Sous famille EggDrop F3-series Flicker Free

Modules Led COB. ECO desing selon les directives ERP. Diamètre 38mm. Puissances de 4,6 8W. CRI90.

Connecteurs automatiques et dimmables par coupure de phase.

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
PIIOIO	LUE38049272F3 Led Cob EDC/38C/4  Conception ECO se Connecteurs automa coupure de début ou  Hauteur (mm): 7,15 Tension In (Vac): 23 Puissance (W): 4 Te Température Ambia Température Critiqu Température de cou	Ion les directives ERP. atiques. Intensité variable par u de fin de phase.  Diamètre (mm): 38 io Fréquence (Hz): 50~60 empérature (°C): -40+85 nte (°C): -40~+85 e (°C): 85 illeur (°K): 2700 Lumens: 365 cité énergétique: F CRI (≥): 90 icio o fin de fase	1 10 80 160	15,11 € 12,58 € 11,44 € 10,89 €













### Sous famille EggDrop F3-series Flicker Free

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE38049302F3		1	15,11 €
	Led Cob EDC/38C/4	W/930/230V/F302	10	12,58 €
			80	11,44 €
		on les directives ERP.	160	10,89€
ASSESSED TO SESSED TO SESS		tiques. Intensité variable par		,
	coupure de début ou	de fin de phase.		
	Hauteur (mm): 7,15 [	Diamètre (mm): 38		
3	Tension In (Vac): 230	0 Fréquence (Hz): 50~60		
	Puissance (W): 4 Te	mpérature (°C): -40+85		
A-000	Température Ambiar	nte (°C): -40~+85		
A CONTRACT AND MARKET	Température Critique	e (°C): 85		
	Température de coul	eur (°K): 3000 Lumens: 370		
	Angle (°): 120 Efficad	cité énergétique: F CRI (?): 90		
The state of the s	Vie (Heures): 50000			
	Dimmable: Corte inic	io o fin de fase		
	Facteur de puissance	e: >0.95		







coupure de début ou de fin de phase.









LUE38049402F3	1	15,11 €
Led Cob EDC/38C/4W/940/230V/F302	10	12,58 €
	80	11,44 €
Conception ECO selon les directives ERP.  Connecteurs automatiques. Intensité variable par	160	10,89 €

Hauteur (mm): 7,15 Diamètre (mm): 38
Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60
Puissance (W): 4 Température (°C): -40+85
Température Ambiante (°C): -40~+85
Température Critique (°C): 85
Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 395
Angle (°): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90

Vie (Heures): 50000

Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.95















### Sous famille EggDrop F3-series Flicker Free

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE38069272F3		1	15,28 €
	Led Cob EDC/38C/6	W/927/230V/F302	10	12,73 €
			100	11,57 €
	•	on les directives ERP.	200	11,02 €
		tiques. Intensité variable par		
	coupure de début ou	de fin de phase.		
5 th 200 miles	Hauteur (mm): 7,15	Diamètre (mm): 38		
2 martin	, , ,	0 Fréquence (Hz): 50~60		
P. P. Co	` '	mpérature (°C): -40+85		
A. C.	Température Ambiar	. ,		
A PART HANDS	Température Critique	e (°C): 85		
	Température de cou	leur (°K): 2700 Lumens: 560		
	Angle (°): 120 Efficad	cité énergétique: F CRI (?): 90		
The state of the s	Vie (Heures): 50000			
	Dimmable: Corte inic	cio o fin de fase		
	Facteur de puissanc	e: >0.95		









coupure de début ou de fin de phase.









LUE38069302F3	1	15,28 €
Led Cob EDC/38C/6W/930/230V/F302	10	12,73 €
	80	11,57 €
Conception ECO selon les directives ERP.	160	11,02 €

Hauteur (mm): 7,15 Diamètre (mm): 38 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 6 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 570 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90

Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase

Facteur de puissance: >0.95















### Sous famille EggDrop F3-series Flicker Free

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE38069402F3		1	15,28 €
	Led Cob EDC/38C/6	W/940/230V/F302	10	12,73 €
			80	11,57 €
	·	on les directives ERP.	160	11,02 €
		tiques. Intensité variable par		·
	coupure de début ou	de fin de phase.		
3 to 100	Hauteur (mm): 7,15	Diamètre (mm): 38		
3	, , ,	0 Fréquence (Hz): 50~60		
日 年 100	` ,	mpérature (°C): -40+85		
况。而	Température Ambiar	. ,		
The state of the s	Température Critique	` ,		
	Température de cou	leur (°K): 4000 Lumens: 595		
	Angle (°): 120 Efficac	cité énergétique: F CRI (?): 90		
Out the state of the	Vie (Heures): 50000			
	Dimmable: Corte inic	cio o fin de fase		
	Facteur de puissanc	e: >0.95		







coupure de début ou de fin de phase.









LUE38089272F3	1	15,42 €
Led Cob EDC/38C/8W/927/230V/F302	10	12,84 €
	80	11,67 €
Conception ECO selon les directives ERP. Connecteurs automatiques. Intensité variable par	160	11,12€

Hauteur (mm): 7,15 Diamètre (mm): 38
Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60
Puissance (W): 8 Température (°C): -40+85
Température Ambiante (°C): -40~+85
Température Critique (°C): 85
Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 745
Angle (°): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90

Vie (Heures): 50000

Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.95















### Sous famille EggDrop F3-series Flicker Free

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE38089302F3		1	15,42 €
	Led Cob EDC/38C/8	W/930/230V/F302	10	12,84 €
			80	11,67 €
	•	on les directives ERP.	160	11,12€
		itiques. Intensité variable par		,
	coupure de début ou	de fin de phase.		
	Hauteur (mm): 7,15	Diamètre (mm): 38		
3 -4-4	, , ,	0 Fréquence (Hz): 50~60		
THE INC.	Puissance (W): 8 Te	mpérature (°C): -40+85		
A CE	Température Ambiar	nte (°C): -40~+85		
O ON THE MAN WAS	Température Critique	e (°C): 85		
	Température de cou	leur (°K): 3000 Lumens: 760		
	Angle (°): 120 Efficad	cité énergétique: F CRI (?): 90		
Control of the last of the las	Vie (Heures): 50000			
	Dimmable: Corte inic	cio o fin de fase		
	Facteur de puissanc	e: >0.95		







coupure de début ou de fin de phase.









LUE38089402F3	1	15,42 €
Led Cob EDC/38C/8W/940/230V/F302	10	12,84 €
	80	11,67 €
Conception ECO selon les directives ERP.	160	11,12€

Hauteur (mm): 7,15 Diamètre (mm): 38
Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60
Puissance (W): 8 Température (°C): -40+85
Température Ambiante (°C): -40~+85
Température Critique (°C): 85
Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 790
Angle (°): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90

Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.95















## Sous famille EggDrop F3-series Flicker Free

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUEHL38F3		1	1,07 €
	Support pour EDC/3	8C F302	5	0,88€
			50	0,81 €
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	Hauteur (mm): 8,3 D	iamėtre (mm): 40,7	100	0,77 €
-202				





LUETT38F3	1	0,69 €
Ruban thermique pour EDC/38C F302	50	0,57 €
	100	0,52 €
Répartit la chaleur sur la surface du module. Il doit mesurer 6mm de diamètre de plus que le module	200	0,49 €

Diamètre (mm): 44 Couleur: Noir

