KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue HALOTEC

Ligne LAMPES HALOTEC

Famille LAMPES LED HALOTEC

Sous famille LED TUBES T8

Avec la Technologie LED nous économisons jusqu'à 90 % d'Energie Electrique, économisons de l'argent et faisons du bien à l'environnement. Faites des économies avec les lampes Led

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E282091 Tube LED T8 60cm 9W 700lm 4000K blanc neutre	L'électronique intégrée. Connexion simple et directe à la phase et neutre, sans aucun élément supplémentaire. Son angle de 270 degrés n'a pas besoin de douille rotative Longueur (mm): 602 Diamètre (mm): 30 Couleur: Blanc neutre Tension In (Vac): 180~264 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 9 Température Ambiante (°C): -20~+70 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 700 Angle (º): 270 Culot: G13 Efficacité énergétique: A+ Kwh/1000h: 9 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 25000 Dimmable: NO Facteur de puissance: >0.9 Cycle de commutation (≥): 15000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 6 0 % du flux lumineux total (sec): <2.0 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0.70 Durée d'allumage (seg): <0.5 Constance des couleurs: <6 sdcm	1 10 30	3,00 € 2,45 € 2,30 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > LAMPES HALOTEC > LAMPES LED HALOTEC

Sous famille LED TUBES T8

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E282092 Tube LED T8 60cm 9W 750lm 6500 blanc froid	L'électronique intégrée. Connexion simple et directe à la phase et neutre, sans aucun élément supplémentaire. Son angle de 270 degrés n'a pas besoin de douille rotative Longueur (mm): 602 Diamètre (mm): 30 Couleur: Blanc froid Tension In (Vac): 180~264 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 9 Température Ambiante (°C): -20~+70 Température de couleur (°K): 6500 Lumens: 750 Angle (º): 270 Culot: G13 Efficacité énergétique: A++ Kwh/1000h: 9 CRI (?): 80 Vie (Heures): 25000 Dimmable: NO Facteur de puissance: >0.9 Cycle de commutation (?): 15000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 6 0 % du flux lumineux total (sec): <2.0 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0.70 Durée d'allumage (seg): <0.5 Constance des couleurs: <6 sdcm	1 10 30	3,30 € 2,45 € 2,30 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > LAMPES HALOTEC > LAMPES LED HALOTEC

Sous famille LED TUBES T8

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E282241 LED T8 Tube 150cm 24W 2300LM 4000K blanc neutre	L'électronique intégrée. Connexion simple et directe à la phase et neutre, sans aucun élément supplémentaire. Son angle de 270 degrés n'a pas besoin de douille rotative Longueur (mm): 1512 Diamètre (mm): 30 Couleur: Blanc neutre Tension In (Vac): 180~264 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 24 Température Ambiante (°C): -20~+70 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 2300 Angle (º): 270 Culot: G13 Efficacité énergétique: A+ Kwh/1000h: 24 CRI (?): 80 Vie (Heures): 25000 Dimmable: NO Facteur de puissance: >0.9 Cycle de commutation (?): 15000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 6 0 % du flux lumineux total (sec): <2.0 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0.70 Durée d'allumage (seg): <0.5 Constance des couleurs: <6 sdcm	1 10 30	5,70 € 4,30 € 4,10 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > LAMPES HALOTEC > LAMPES LED HALOTEC

Sous famille LED TUBES T8

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E282242	LED T8 Tube 150cm 24W 2400LM 6500K blanc froid L'électronique intégrée. Connexion simple et directe à la phase et neutre, sans aucun élément supplémentaire. Son angle de 270 degrés n'a pas besoin de douille rotative Longueur (mm): 1512 Diamètre (mm): 30 Couleur: Blanc froid Tension In (Vac): 180~264 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 24 Température Ambiante (°C): -20~+70 Température de couleur (°K): 6500 Lumens: 2400 Angle (º): 270 Culot: G13 Efficacité énergétique: A+ Kwh/1000h: 24 CRI (?): 80 Vie (Heures): 25000 Dimmable: NO Facteur de puissance: >0.9 Cycle de commutation (?): 15000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 6 0 % du flux lumineux total (sec): <2.0 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0.70 Durée d'allumage (seg): <0.5 Constance des couleurs: <6 sdcm	1 10 30	5,70 € 4,30 € 4,10 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.