16565003

5650/20 // 221 boîtier de connexion IP68 Paguro deux sorties deux pôle

18 mai 2024

DESCRIPTION

boîtier de connexion IP 68 (1,3 mètre de profondeur) avec gel pour assurer une isolation totale, fourni avec borne de connexion à fiche / prise 2x1.5mm2. Utiliser avec un tuyau adaptateur pour câble rond de diamètre extérieur compris entre 6,5 et 9,5 mm. sans adaptateur câble tuyau diamètre extérieur de 9,5 à 12 mm, fermeture par 4 vis autotaraudeuses en acier inoxydable. Avec des présacables. Il est possible d'utiliser un diamètre interne minimum de 30 mm. Selon les normes EN60998-2-1: 2004. Emballé avec tous ses composants, y compris le manuel d'instruction dans un seul sac.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	15,07€
10	11,51€
50	10,65€

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

16565003

5650/20 // 221 boîtier de connexion IP68 Paguro deux sorties deux pôle

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

Pesage: 76 Grammes

Conditionnement: Boîte 10 Unités

REMARQUES

Pour néoprène ou câbles en PVC. 2x2.5mm2 bornier. IP68 avec gel à l'intérieur.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 100	Diamètre (mm): 29
Couleur: Noir	Tension In (Vac): 250
Intensidad In (A): 10	Indice de protection: IP68

DOCUMENTS

Fiche technique

Instructions d''installation

5650/20 // 221 boîtier de connexion IP68 Paguro deux sorties deux pôle

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé