16566005

5660/3/221Boîte de connexion IP68 Paguro avec 2 sorties et trois pôles

22 mai 2024

DESCRIPTION

Boîte de connexion IP 68 (profondeur de 1,3 mètre) avec gel pour assurer une isolation totale, fournie avec une barrette de connexion de 3x4mm2. Pour câble rond, tuyau néoprène bipolaire ou PVC de diamètre extérieur compris entre 7,5 et 16 mm, fermeture par 4 vis autotaraudeuses en acier inoxydable. Présacable intégré. Selon la norme EN60998-2-1: 2004. Emballé avec tous ses composants, y compris le manuel d'instruction dans un seul sac.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	24,78€
5	18,37€
25	17,00€

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

16566005

5660/3/221Boîte de connexion IP68 Paguro avec 2 sorties et trois pôles

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

CERTIFICADOS

Pesage: 80 Grammes

Conditionnement: Boîte 5 Unités

REMARQUES

Pour néoprène ou câbles en PVC. Bande 3x4mm2. IP68 avec gel à l'intérieur.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 120

Largeur (mm): 40

Hauteur (mm): 41

Couleur: Noir

Tension In (Vac): 450

Intensidad In (A): 25

Indice de protection: IP68

DOCUMENTS

- Fiche technique
- Instructions d''installation
- 5660/3/221Boîte de connexion IP68 Paguro avec 2 sorties et trois pôles
- SEMKO (Suede)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé