16566002

5660/5///221 Boîte de connexion IP68 Paguro 4 sorties et 5 pôles

18 mai 2024

DESCRIPTION

Boîtier de raccordement IP 68 (1,3 mètre de profondeur) avec gel pour assurer une isolation totale, pour luminaires orientables et / ou avec système DALI. fourni avec 2 bandes de connexion de 3x2.5mm2 et 2x2.5mm2. Tuyau en néoprène à câble rond ou en PVC de diamètre extérieur compris entre 7,5 et 16 mm, se fermant au moyen de 4 vis autotaraudeuses en acier inoxydable. Présacable intégré. Selon la norme EN60998-2-1: 2004. Emballé avec tous ses composants, y compris le manuel d'instruction dans un seul sac.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	25,40€
5	18,81€
25	17,42€

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

16566002

5660/5///221 Boîte de connexion IP68 Paguro 4 sorties et 5 pôles

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

CERTIFICADOS

Pesage: 206 Grammes

Conditionnement: Boîte 5 Unités

REMARQUES

Pour néoprène ou câbles en PVC. Bande 5x1,5mm2. IP68 avec gel à l'intérieur.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 138

Largeur (mm): 78

Hauteur (mm): 35

Couleur: Noir

Tension In (Vac): 250

Intensidad In (A): 16

Indice de protection: IP68

DOCUMENTS

- Fiche technique
- Instructions d''installation
- 5660/5///221 Boîte de connexion IP68 Paguro 4 sorties et 5 pôles
- SEMKO (Suede)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé