16566301

5663////// Boîte de connexion en T IP68 Paguro 3 sorties 3 pôles

18 mai 2024

DESCRIPTION

Boîtier de connexion IP 68 (1,3 mètre de profondeur) avec gel pour assurer une isolation totale, équipé de doubles bornes de connexion 3 + 3x6mm2. Pour câble rond, tuyau en néoprène bipolaire rond ou en PVC avec un diamètre extérieur compris entre 7,5 et 16 mm pour la conduite principale et entre 6,5 et 12 mm pour la branche. Fermeture par 6 vis autotaraudeuses en acier inoxydable. Présacable intégré. Selon la norme EN60998-2-1: 2004. Emballé avec tous ses composants, y compris le manuel d'instruction dans un seul sac.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	29,73€
10	22,04€
50	20,40€

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

16566301

5663////// Boîte de connexion en T IP68 Paguro 3 sorties 3 pôles

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

CERTIFICADOS

Pesage: 200 Grammes

Conditionnement: Boîte 5 Unités

REMARQUES

Pour néoprène ou câbles en PVC. 3x6mm2 bande et 3x2,5mm2 (dérivation). IP68 avec gel à l'intérieur.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 120

Largeur (mm): 67

Hauteur (mm): 40

Couleur: Noir

Tension In (Vac): 450

Intensidad In (A): 25

Indice de protection: IP68

DOCUMENTS

- Fiche technique
- Instructions d''installation
- 5663////// Boîte de connexion en T IP68 Paguro 3 sorties 3 pôles
- SEMKO (Suede)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé