G503504B

Alimentation Led CC AED04-500ILS 500mA 4W

18 mai 2024

LETARON

DESCRIPTION

Alimentation LED pour une utilisation indépendante à courant constant 500mA. Tension de sortie de 3 à 10,5V. Gamme de puissance de 1,5 à 5,2 W. Classe II. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réarmement automatique en cas de panne.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	6,29€
5	5,24€
10	4,76€
50	4,45€

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

G503504B

Alimentation Led CC AED04-500ILS 500mA 4W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

CERTIFICADOS

Pesage: 29 Grammes

REMARQUES

Conforme à ECO Design ERP. Courant constant 500mA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 51,5	Largeur (mm): 32,8
Hauteur (mm): 17	Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 100~240	Tension Out (Vdc): 3~10.5
Intensidad Out (A): 0.5	Fréquence (Hz): 50~60
Puissance (W): 1.5~5.2	Température Ambiante (°C): +45
Température Critique (°C): 80	Indice de protection: IP20
Dimmable: NO	Facteur de puissance: 0.5

DOCUMENTS

- Fiche technique
- C UR US (USA-Canada)
- Compatibilité Électromagnétique TÜV SÜD
- LVD (DIRECTA BAJO VOLTAJE)
- TÜV SÜD GS

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé