

G503504C1

Alimentation Led CC Mini IP65 700mA 4W

22 mai 2024



DESCRIPTION

Alimentation LED IP65 à intégrer avec une sortie de courant constant de 700mA. Tension de sortie de 2,5 à 6Vdc. Gamme de puissance de 1,75 à 4,2 W. Câblage en primaire et secondaire avec 20 cm de câble UL1007 18AWG. Classe II. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réarmement automatique en cas de panne.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	6,46€
	5	5,38€
	10	4,90€
	50	4,67€

Suite à la page suivante >>

G503504C1

Alimentation Led CC Mini IP65 700mA 4W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

CERTIFICADOS



SELV

CB



Pesage: 40 Grammes

REMARQUES

IP65. 700mA de sortie de courant constant

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 38

Hauteur (mm): 21

Tension In (Vac): 100~240

Intensidad In (A): 0.1

Fréquence (Hz): 50~60

Température Ambiante (°C): -20~+50

Vie (Heures): 30000

Dimmable: NO

Largeur (mm): 27

Couleur: Blanc

Tension Out (Vdc): 2.5~6

Intensidad Out (A): 0.7

Puissance (W): 1.75~4

Température Critique (°C): 80

Indice de protection: IP65

Facteur de puissance: 0.40

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation Led CC Mini IP65 700mA 4W](#)

 [CB](#)

 [CE](#)

 [NEMKO \(Norvège\)](#)