G5031075B

Alimentation LED CV SLT75-24VFC-UN IP67 24V 75W

2 juin 2024

DESCRIPTION

Alimentation LED IP67 extra-plate pour une utilisation indépendante avec sortie de tension constante 24Vdc. Boîtier métallique. Câblage avec tuyau tripolaire de 15 cm à l'entrée et bipolaire à la sortie. Sur <0,5sec. Consommation sans charge <0,5W. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réarmement automatique en cas de panne. Conception ECO selon les directives ERP. 91,2% d'efficacité.Garantie 5 ans. Conforme à la norme EN60335 et peut être utilisé à l'intérieur d'un réfrigérateur ou d'un congélateur

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	51,35€
5	46,68€
10	42,45€
50	39,68€

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

G5031075B

Alimentation LED CV SLT75-24VFC-UN IP67 24V 75W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

CERTIFICADOS

Pesage: 230 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Pièce

REMARQUES

Conforme à ECO Design ERP. IP67. Sortie de tension constante 24 Vdc extra-plate. 91,2% d'efficacité.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 333	Largeur (mm): 30
Hauteur (mm): 16	Couleur: Gris
Tension In (Vac): 120~240	Tension Out (Vdc): 24
Intensidad Out (A): 0~3.125	Fréquence (Hz): 50~60
Puissance (W): 0~75	Température Ambiante (°C): -20~+50
Température Critique (°C): 75	Indice de protection: IP67
Dimmable: NO	Facteur de puissance: 0.95

DOCUMENTS

- Fiche technique
- Alimentation LED CV SLT75-24VFC-UN IP67 24V 75W
- CE
- MEEI (Hongrie)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé