G503704

Alimentation Led DC Mini-4-700T 700mA 4W IP65 Dimmable

18 mai 2024

DESCRIPTION

Alimentation LED IP65 à intégrer avec sortie à courant constant de 700 mA. Tension de sortie de 2,5 à 6 Vdc. Plage de puissance de 1,75 à 4,2W. Câblage 18cm. en primaire VDE 7726 0,5 mm2 et secondaire UL1015 22AWG. Classe II. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réinitialisation automatique en cas de panne.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	12,09€
5	10,08€
10	9,17€
50	8,71€

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

G503704

Alimentation Led DC Mini-4-700T 700mA 4W IP65 Dimmable

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

CERTIFICADOS

Pesage: 40 Grammes

REMARQUES

Conception ÉCO-ERP. IP65. Sortie courant constant 700mA. Début ou fin de phase de coupe réglable

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 48	Largeur (mm): 30
Hauteur (mm): 20	Couleur: Blanc
Tension In (V): 220~240	Tension Out (Vdc): 2.5~6
Intensidad Out (A): 0.7	Fréquence (Hz): 50~60
Puissance (W): 2~4	Température Ambiante (°C): -20~+60
Température Critique (°C): 85	Vie (Heures): 50000
Indice de protection: IP65	Dimmable: Corte inicio o fin de fase
Facteur de puissance: 0.90	

DOCUMENTS

- Fiche technique
- CB
- CE
- ENEC (Norvège)
- NEMKO (Norvège)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé