G503131

# Alimentation LED Dimmable CV SLD30-24VL-E 24V-30W

22 mai 2024

## DESCRIPTION

Alimentation Led réglable pour une utilisation indépendante avec une tension de sortie constante de 24Vdc. Plage de puissance de 5 à 30 W. La sortie de courant peut être régulée entre 5 et 100% avec des régulateurs par coupure de phase initiale ou finale. Courant d´ondulation très faible sur toute la plage de réglage. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réinitialisation automatique en cas d´échec. Efficacité 83%, garantie 5 ans.

## PRIX

| Lot | Prix sans TVA |
|---|---|
| 1 | 35,56€ |
| 5 | 32,32€ |
| 10 | 29,38€ |
| 48 | 27,47€ |

8 435100 504110

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

Suite à la page suivante >>

G503131

# Alimentation LED Dimmable CV SLD30-24VL-E 24V-30W

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### SYMBOLES

### CERTIFICADOS

Pesage: 209 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Pièce

## REMARQUES

Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc. 83% d'efficacité. Réglable 5 à 100% avec des régulateurs pour coupure début ou fin de phase Aucun scintillement sur toute la plage de régu

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Longueur (mm): 145 | Largeur (mm): 50 |
| Hauteur (mm): 22 | Couleur: Blanc |
| Tension In (Vac): 220~240 | Tension Out (Vdc): 24 |
| Intensidad Out (A): 0.21~1.25 | Fréquence (Hz): 50~60 |
| Puissance (W): 5~30 | Température Ambiante (°C): -20~+45 |
| Température Critique (°C): 85 | Indice de protection: IP20 |
| Dimmable: Corte inicio o fin de fase | Facteur de puissance: 0,95 |

## DOCUMENTS

- Fiche technique
- Alimentation LED Dimmable CV SLD30-24VL-E 24V-30W
- CCC (Chine)
- CE
- MEEI (Hongrie)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé