TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT
Alimentations LED variables en courant constant

G503620

Alimentation Led Dimmable DALI SLD20-500IBD-UN jusqu'à 500mA 20W

21 mai 2024



DESCRIPTION

Sortie multi-courant sélectionnable par interrupteur DIP: 150mA 0.8-6W; 200mA 1-8W; 250mA 1.25-10W; 300mA 1.5-12W; 350mA 1.75-14W; 400mA 2-16W; 450mA 2 -16W; 500mA 2,5-20. Plage de tension de sortie 5-40V. Haut rendement. Bornes de connexion rapide. Classe I.
Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réarmement automatique en cas de panne. Très faible courant d'ondulation sur toute la plage de régulation. Garantie 5 ans-
Facteur de puissance de 0,84-0,95.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	34,31€
5	30,65€
10	27,87€
100	26,05€

8 435100 516526

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

Suite à la page suivante >>

G503620

Alimentation Led Dimmable DALI SLD20-500IBD-UN jusqu'à 500mA 20W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

CERTIFICADOS

Pesage: 95 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Pièce

REMARQUES

ECO Design ERP.pour incorporer. Réglable DALI ou PUSH DIM. Sortie à courant constant sélectionnable de 150 mA à 500 mA par interrupteur DIP.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 78,7	Largeur (mm): 41
Hauteur (mm): 22	Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 110~277	Tension Out (Vdc): 27~40
Intensidad Out (A): 0.15~0.5	Fréquence (Hz): 50~60
Puissance (W): 4~20	Température Ambiante (°C): -25~+50
Température Critique (°C): 90	Indice de protection: IP20
Dimmable: DALI	Facteur de puissance: 0.84-0.95

DOCUMENTS

- Fiche technique
- Alimentation Led Dimmable DALI SLD20-500IBD-UN jusqu''à 500mA 20W
- C UR US (USA-Canada)
- MEEI (Hongrie)
- DALI2

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé