

G503620A

Alimentation Led Dimmable DALI SLD20-500ILD-UN jusqu'à 500mA 20W

18 mai 2024



## DESCRIPTION

Sortie multi-courant sélectionnable par interrupteur DIP2: 150mA 0.8-6W; 200mA 1-8W; 250mA 1.25-10W; 300mA 1.5-12W; 350mA 1.75-14W; 400mA 2-16W; 450mA 2-16W; 500mA 2,5-20. Plage de tension de sortie 5-40 V. Haut rendement. Bornes de connexion rapide. Classe II.<br>Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réarmement automatique en cas de panne. Très faible courant d'ondulation sur toute la plage de régulation. Garantie 5 ans-<br>Facteur de puissance de 0,84-0,95.

## PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	37,23€
5	33,85€
10	30,77€
100	28,77€



G503620A

Alimentation Led Dimmable DALI SLD20-500ILD-UN jusqu'à 500mA 20W

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### SYMBOLES



SELV



C UR US

RoHS  
COMPLIANT

CE



Pesage: 102 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Pièce

### REMARQUES

Conforme à ECO Design ERP. Utilisation indépendante DALI2 réglable. Sortie de courant constant sélectionnable de 150mA à 500mA par interrupteur DIP.

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 103,1

Largeur (mm): 41

Hauteur (mm): 22

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 110~277

Tension Out (Vdc): 8~40

Intensidad Out (A): 0.15~0.5

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 4~20

Température Ambiante (°C): -20~+50

Température Critique (°C): 90

Indice de protection: IP20

Dimmable: DALI

Facteur de puissance: 0.94-0.95

### DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation Led Dimmable DALI SLD20-500ILD-UN jusqu'à 500mA 20W](#)

 [C UR US \(USA-Canada\)](#)

 [MEEI \(Hongrie\)](#)

 [DALI2](#)