G5037080

Alimentation multi-courant à LED SLT80-700IL-EU jusqu'à 700mA 8

18 mai 2024

DESCRIPTION

Alimentation LED à intégrer avec sortie multi-courant à courant constant par commutateur DIP de classe I. Bornes de connexion rapide.325mA 39-80W; 350mA 42-80W; 375mA 45-80W; 400mA 48-80W; 425mA 34-80W; 450mA 36-80W 80W; 5000mA 40-80W; 525mA 36,8-80W; 550mA 38,5-80W; 575mA 40,3-80W; 600mA 72-80W; 625mA 37,5-80W; 650mA 39-80W; 675mA 40,5% -80W; 700mA 42-80W.
Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réarmement

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	20,18€
5	18,34€
10	16,67€
50	15,60€

8435100516434

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

Suite à la page suivante >>

G5037080

Alimentation multi-courant à LED SLT80-700IL-EU jusqu'à 700mA 8

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

CERTIFICADOS

Pesage: 230 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Pièce

REMARQUES

Conforme à ECO Design ERP. Courant de sortie constant sélectionnable de 325 mA à 700 mA par commutateur DIP.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 280	Largeur (mm): 30
Hauteur (mm): 22	Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 220~240	Tension Out (Vdc): 40~246
Intensidad Out (A): 0.32~0.7	Fréquence (Hz): 50~60
Puissance (W): 34~80	Température Ambiante (°C): -25~+50
Température Critique (°C): 90	Indice de protection: IP20
Dimmable: NO	Facteur de puissance: 0.9

DOCUMENTS

Fiche technique

Alimentation multi-courant à LED SLT80-700IL-EU jusqu"à 700mA 8

MEEI (Hongrie)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé