LF0A06033

# Bande led flexible 5m 24V 72W 3000K blanc chaud

18 mai 2024

## DESCRIPTION

Ruban LED flexible à tension constante D5050 60leds/m 24VDC 72W blanc chaud 3000K. Tension d'alimentation (Vdc) 24V. Courant total maximum (A) 3. Puissance 14,4 W/m ; 72W au total. Luminosité 1425Lm/mètre; total 7125Lm. Longueur totale 5 mètres. Nombre total de LED 300. Divisible en modules de 6 LED tous les 10 cm (une LED tous les 16,7 mm). Degré de protection IP20. Pour une utilisation en intérieur. Application d'adhésif au dos. Connexion parallèle. Couleur PCB blanche.

## PRIX

| Lot | Prix sans TVA |
|---|---|
| 1 | 41,16€ |
| 5 | 37,38€ |
| 10 | 35,54€ |

8 435100 500679

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

LF0A06033

# Bande led flexible 5m 24V 72W 3000K blanc chaud

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### SYMBOLES

### CERTIFICADOS

Pesage: 135 Grammes

Conditionnement: Bobine 5 Mètres

## REMARQUES

Total 300 led. Divisible en 6 led chaque 10cm.( 1 led chaque 16,6mm) Adhésif en partie postérieure

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Longueur (mm): 5000 | Largeur (mm): 10 |
| Hauteur (mm): 3 | Couleur: PCB blanc |
| Tension In (Vdc): 24 | Intensidad In (A): 3 |
| Puissance (W/m): 14.4 | Température (°C): -20+50 |
| Température Ambiante (°C): -20~+50 | Température de couleur (°K): 2700 |
| Lumens/métro: 1425 | Angle (º): 120 |
| CRI (≥): 80 | Indice de protection: IP20 |
| Dimmable: SI | |

## DOCUMENTS

CE

UR (USA)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé