LFD524060

Bande LED flexible 5m IP65 24V 72W 6000°K blanc froid

22 mai 2024

DESCRIPTION

Ruban LED flexible à tension constante D5050 60leds/m 24VDC 72W blanc froid 6000K. Tension d'alimentation (Vdc) 24V. Courant total maximum (A) 3. Puissance totale 72W. Luminosité 1248Lm/mètre. Total 6240 ml. Longueur totale 5 mètres. Nombre total de LED 300. Divisible en modules de 6 LED tous les 10 cm (une LED tous les 16,6 mm). Degré de protection IP62 pour environnements humides avec revêtement époxy transparent. Application d'adhésif au dos. Connexion parallèle. Couleur PCB blanche.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	48,75€
5	44,25€
10	42,15€

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

LFD524060

Bande LED flexible 5m IP65 24V 72W 6000°K blanc froid

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

CERTIFICADOS

Pesage: 235 Grammes

Conditionnement: Bobine 5 Mètres

REMARQUES

Total 300 led. Divisible en 6 led chaque 10cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif en partie postérieure

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 5000	Largeur (mm): 9
Hauteur (mm): 3	Couleur: PCB blanc
Tension In (Vdc): 24	Intensidad In (A): 3
Puissance (W/m): 14.4	Température (°C): -20+50
Température Ambiante (°C): -20~+50	Température de couleur (°K): 6000
Lumens/métro: 1248	Angle (º): 120
CRI (≥): 80	Vie (Heures): 50000
Indice de protection: IP62	Dimmable: SI

DOCUMENTS

CE

UR (USA)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé