LF0A0303

Bande LED flexible 5m 12V 72W 3000°K blanc chaud

22 mai 2024

DESCRIPTION

Bande LED flexible à tension constante D5050 60leds/m 12VDC 72W blanc chaud 3000K. Tension d'alimentation (Vdc) 12V. Courant total maximum (A) 6. Puissance 14,4 W/m ; 72W au total. Luminosité 1425Lm/mètre; total 7125Lm. Longueur totale 5 mètres. Nombre total de LED 300. Divisible en modules de 3 LED tous les 5 cm (une LED tous les 16,7 mm). Degré de protection IP20. Utilisation en intérieur. Application d'adhésif au dos. Connexion parallèle. Couleur PCB blanche.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	41,25€
5	37,44€
10	35,61€

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

LF0A0303

Bande LED flexible 5m 12V 72W 3000°K blanc chaud

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

CERTIFICADOS

Pesage: 0 Grammes

Conditionnement: Bobine 5 Mètres

REMARQUES

Total 300 led. Divisible en 3 led chaque 5cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif en partie postérieure

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 5000

Largeur (mm): 10

Hauteur (mm): 3

Couleur: PCB blanc

Tension In (Vdc): 12

Intensidad In (A): 6

Puissance (W/m): 14.4

Température (°C): -20+50

Température Ambiante (°C): -20~+50

Température de couleur (°K): 3000

Lumens/métro: 1425

Angle (º): 120

CRI (≥): 80

Indice de protection: IP20

Dimmable: SI

DOCUMENTS

CE

UR (USA)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé