TECHNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP62-IP63
Bandes led flexibles IP62-IP63 24V

LFD224092

Bande Led flexible 5m SMD2835-120led/m. IP62 24V 9,6W/m - 48W 2700K

23 mai 2024

DESCRIPTION

Ruban LED flexible à tension constante D2835 120leds/m 24VDC 48W blanc chaud 2700K. Tension d'alimentation (Vdc) 24V. Courant total maximum (A) 2. Puissance 9,6W/m ; 48W au total. Luminosité 754Lm/mètre; total 3770Lm. Longueur totale 5 mètres. Nombre total de LED 600. Divisible en modules de 6 LED tous les 5 cm (une LED tous les 8,3 mm). Degré de protection IP62 pour environnements humides. Application d'adhésif au dos. Connexion parallèle. Couleur PCB blanche.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	45,25€
5	41,17€
10	39,21€

8 435100 517769

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

LFD224092

Bande Led flexible 5m SMD2835-120led/m. IP62 24V 9,6W/m - 48W 2700K

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

CERTIFICADOS

Pesage: 220 Grammes

Conditionnement: Bobine 5 Mètres

REMARQUES

Nombre total de leds 600. Divisible en modules de 6 leds tous les 5cm, (une lede tous les 8,3mm). Avec adhésif

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 5000	Largeur (mm): 8
Hauteur (mm): 3	Couleur: PCB blanc
Tension In (Vdc): 24	Intensidad In (A): 2
Puissance (W/m): 9.6	Température (°C): -20+50
Température Ambiante (°C): -20~+50	Température de couleur (°K): 2700
Lumens/métro: 754	Angle (º): 120
CRI (≥): 80	Vie (Heures): 50000
Indice de protection: IP62	Dimmable: SI

DOCUMENTS

Fiche technique
CE
UR (USA)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé