LFD524063

Bande led flexible 5m SMD5050-60led / m IP62 24V 14.4W / m-72W RGB

18 mai 2024

DESCRIPTION

Bande LED flexible à tension constante D5050 60leds/m 24VDC 72W RGB. Tension d'alimentation (Vdc) 24V. Courant total maximum (A) 3. Puissance 14,4 W/m ; 72W au total. Luminosité 120R / 240G / 150B. Longueur totale 5 mètres. Nombre total de LED 300. Divisible en modules de 6 LED tous les 10cm (une LED tous les 16,7mm). Degré de protection IP62 pour environnements humides avec revêtement époxy transparent. Application d'adhésif au dos. Connexion parallèle. Couleur PCB blanche.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	52,96€
5	48,19€
10	45,94€

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

LFD524063

Bande led flexible 5m SMD5050-60led / m IP62 24V 14.4W / m-72W RGB

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

CERTIFICADOS

Pesage: 235 Grammes

Conditionnement: Bobine 5 Mètres

REMARQUES

Revêtement IP62. Adhésif à l'arrière

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 5000	Largeur (mm): 10
Hauteur (mm): 3	Couleur: PCB blanc
Tension In (Vdc): 24	Intensidad In (A): 6
Puissance (W/m): 14.4	Température (°C): -20+50
Température Ambiante (°C): -20~+50	Angle (º): 120
CRI (≥): 90	Vie (Heures): 50000
Indice de protection: IP62	Dimmable: SI

DOCUMENTS

CE

UR (USA)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé