TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules Led à batterie
Modules Led à batterie configurables

G5K000P1

Batterie 805050 avec 10cm câble AWG22 et connecteur

18 mai 2024

DESCRIPTION

Batterie au lithium polymère avec câble de 10 cm et connecteur à la carte de commande. Capacité 2500 mAh. 3,7 Vdc.9,25 Wh. Cycles de vie 400-500.
Chargez via USB et chargeur avec sortie 5Vdc. Avec limiteur de courant de charge. Temps de charge approximatif 5 heures. Certifié US7217127901 selon UL1642:2012 R6.15.
Il est conseillé de charger les batteries au moins tous les 3 mois.
Pendant le stockage. « First IN, first OUT » est recommandé. La durée de stockage des batteries en entrepôt est d'environ 12 mois.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	8,42€
10	7,67€
50	6,98€
100	6,64€

8 435100 520417

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

Suite à la page suivante

G5K000P1

Batterie 805050 avec 10cm câble AWG22 et connecteur

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

CERTIFICADOS

Pesage: 49 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Unité

REMARQUES

Câble AWG22 et connecteur. atterie compatible avec les modules G5K000P0 et G5K000P02. La batterie doit être connectée après avoir connecté la commande tactile. "

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 50

Largeur (mm): 50

Hauteur (mm): 8

Tension In (Vdc): 3.7

Indice de protection: IP20

DOCUMENTS

Fiche technique batterie

ROHS

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé