KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules Led à batterie
Modules Led à batterie configurables

G5K000P03

Carte de contrôle rectangulaire du module LED de batterie GPC

21 mai 2024



DESCRIPTION

Plaque rectangulaire en fibre de verre 37x25mm. Avec 2 trous de fixation d'un diamètre de 3 mm. Les plaques disposent d'un contrôleur Jumper qui permet de choisir le flux lumineux à 150lm ou 250lm. Connecteurs pour 1 ou 2 batteries. Si une seule pile est insérée, l'autre connecteur est libre. La batterie peut être branchée indistinctement sur l'un des 2 connecteurs et doit être connectée après avoir branché la commande tactile.Selon le flux lumineux sélectionné, vous pouvez choisir de mettre une ou deux batteries en fonction du temps d'autonomie nécessaire.Connecteur pour commande tactile et au micro-USB. Connecteurs indépendants + et - pour la carte led. Connecteur RF en option pour télécom

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	11,84€
10	10,78€
50	9,79€
200	9,32€

8 435100 529885

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

Suite à la page suivante

G5K000P03

Carte de contrôle rectangulaire du module LED de batterie GPC

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

CERTIFICADOS

Pesage: 11 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Pièce

REMARQUES

Jumper qui permet de choisir 150lm ou 250lm. Connecteurs pour 1 ou 2 batteries, tactile et micro USB. Remarque : La batterie compatible est G5K000P1 et doit être connectée après le contrôle tactile.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 37

Largeur (mm): 25,1

Hauteur (mm): 10,3

Indice de protection: IP20

Dimmable: SI

DOCUMENTS

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé