MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tension de Réseaui
Douilles Halogenes Gz10

AR3461000 - 027457

Douille 5500GZ/FPFP20/100cm

18 mai 2024

DESCRIPTION

Douille en pierre ollaire pour tension de réseau avec douille GZ10, câblée avec 100 cm de câble à double isolation Téflon FEP AWG 20 de 0,61 mm2 de section. T180 ° C Pour les applications de la classe ll. Fixation par vis M3

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
Pedido mínimo	500	3,11€

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

AR3461000 - 027457

Douille 5500GZ/FPFP20/100cm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CERTIFICADOS

Pesage: 39 Grammes

Conditionnement: Boîte 500 Unités

REMARQUES

Avec 100cm câble Téflon FEP double isolation AWG20

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Hauteur (mm): 22	Diamètre (mm): 28
Section (mm2): 0,61	Couleur: Stéatite
Tension In (Vac): 250	Intensidad In (A): 4
Température (°C): 180-250	Culot: GZ10

DOCUMENTS

Douille 5500GZ/FPFP20/100cm

DOUILLES 5500

EAC (RUSIA)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé