MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension
Douilles retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

AR4010600

Douille basse tension 5300/SIL75/60 cm

18 mai 2024

DESCRIPTION

Douille en stéatite pour lampes à basse tension. Pour la classe III. Classe de température de la douille T300. Pour ampoules à culot G5,3-GX5,3-GX6,35-GZ6,35. Fixation par vis M3. Câblage avec câble silicone 60cm de section 0.75mm2 T180 et avec finition dénudée 7mm retenue

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	1,22€
500	0,94€

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

AR4010600

Douille basse tension 5300/SIL75/60 cm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CERTIFICADOS

Pesage: 19 Grammes

Conditionnement: Boîte 500 Unités

REMARQUES

Avec câble en silicone de 60 cm 0,75 mm2.G5.3, GX5.3, GX6.35, douilles GZ6.35

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Hauteur (mm): 13

Diamètre (mm): 17

Section (mm2): 0,75

Couleur: Stéatite

Tension In (Vdc/ac): 24

Intensidad In (A): 10

Température (°C): 180-300

DOCUMENTS

Douille basse tension 5300/SIL75/60 cm

ENEC (Italie)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé