AR40A0500

Douille Très Basse Tension 5300/PT75/50cm

22 mai 2024

DESCRIPTION

Douille en pierre ollaire pour lampes basse tension. Pour la classe III. Température nominale de la douille T300. Pour ampoules à douille G5,3-GX5,3-GX6,35-GZ6,35. Fixation par vis M3. Câblage avec 50 cm de câble Téflon PTFE de 0.75mm2 de section T250 et avec finition dénudée retenue 7mm

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	3,12€
50	1,95€
500	1,52€
1000	1,48€

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

AR40A0500

Douille Très Basse Tension 5300/PT75/50cm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CERTIFICADOS

Pesage: 14 Grammes

Conditionnement: Boîte 500 Unités

REMARQUES

Avec 50cm câble Téflon PTFE 0,75mm2 broches G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Hauteur (mm): 13

Diamètre (mm): 17

Section (mm2): 0,75

Couleur: Stéatite

Tension In (Vdc/ac): 24

Intensidad In (A): 10

Température (°C): 250-300

DOCUMENTS

Douille Très Basse Tension 5300/PT75/50cm

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé