AR4040180 - 019954

Douille Très Basse Tension 5300/TF20/18cm

18 mai 2024

DESCRIPTION

Douille en pierre ollaire pour lampes basse tension. Pour la classe III. Température nominale de la douille T300. Pour ampoules à douille G5,3-GX5,3-GX6,35-GZ6,35. Fixation par vis M3. Câblage avec 18 cm de câble Téflon FEP AWF20 de 0,61mm2 de section T180 et avec finition dénudée retenue 7mm

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	1,63€
50	1,01€
500	0,79€
1500	0,77€

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

AR4040180 - 019954

Douille Très Basse Tension 5300/TF20/18cm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CERTIFICADOS

Pesage: 7 Grammes

Conditionnement: Boîte 500 Unités

REMARQUES

Avec 18cm câble Téflon FEP AWG20 broches G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Hauteur (mm): 13

Diamètre (mm): 17

Section (mm2): 0,61

Couleur: Stéatite

Tension In (Vdc/ac): 24

Intensidad In (A): 10

Température (°C): 180-300

DOCUMENTS

Douille Très Basse Tension 5300/TF20/18cm

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé