AR4242000 - 025598

Douille Très Basse Tension 5311/TF20/200cm

21 mai 2024

DESCRIPTION

Douille en pierre ollaire pour lampes basse tension. Pour la classe III. Température nominale de la douille T300. Pour ampoules à douille G4-GZ4-GX5,3-G6,35-GY6,35. Fixation par vis M3. Câblage avec 200cm de câble Téflon FEP AWG20 de section 0,61mm2. T180 et avec finition décapée retenu 7mm

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	7,16€
50	4,49€
500	3,50€
1000	3,39€

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

AR4242000 - 025598

Douille Très Basse Tension 5311/TF20/200cm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CERTIFICADOS

Pesage: 34 Grammes

Conditionnement: Boîte 500 Unités

REMARQUES

Avec 200cm câble Téflon AWG20 broches G4,GZ4(4A24V),GX5.3,G6.35,GY6.35

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Hauteur (mm): 9

Diamètre (mm): 17

Section (mm2): 0,61

Couleur: Stéatite

Tension In (Vdc/ac): 24

Intensidad In (A): 10

Température (°C): 180-300

DOCUMENTS

Douille Très Basse Tension 5311/TF20/200cm

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé