AR4040121 - 033026

Douille Très Basse Tension 5300 montée sur étrier SQ30/1/TF20/12,5cm

22 mai 2024

DESCRIPTION

Douille en pierre ollaire pour lampes basse tension. Pour la classe III. Température nominale de la douille T300. Pour ampoules à douille G5,3-GX5,3-GX6,35-GZ6,35. Monté sur un support métallique muni de trous pour la fixation avec des vis M3. Câblage avec 12,5cm de câble Téflon FEP AWF20 de 0,61mm2 de section T180 et avec finition dénudée retenue 7mm

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	2,16€
50	1,34€
500	1,04€
1500	1,01€

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

AR4040121 - 033026

Douille Très Basse Tension 5300 montée sur étrier SQ30/1/TF20/12,5cm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CERTIFICADOS

Pesage: 8 Grammes

Conditionnement: Boîte 500 Unités

REMARQUES

Douille halogène Très Basse Tension montée avec support SQ30/1 pour fixation, Stéatite

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 32

Largeur (mm): 23

Hauteur (mm): 13

Section (mm2): 0,61

Couleur: Stéatite

Tension In (Vdc/ac): 24

Intensidad In (A): 10

Température (°C): 180-300

DOCUMENTS

Douille Très Basse Tension 5300 montée sur étrier SQ30/1/TF20/12,5cm

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé