TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS
EggDrop G-series

# LUE47108402A

## Led Cob EDC/47C/10W/840/230V/A101

18 mai 2024

## DESCRIPTION

Module LED COB direct au réseau. Réglable avec la plupart des dimmers coupe début ou fin de phase. Version 120V (UL) et 230V (CE). Températures de couleur de 2700K à 6000K. En option avec CRI80 ou CRI 90 et avec support led conforme à Zhaga. Circuit avec protection thermique à 150ºC et surtension.

## PRIX

| Lot | Prix sans TVA |
|---|---|
| 1 | 10,66€ |
| 9 | 8,91€ |
| 180 | 8,45€ |

8 435100 523357

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

# LUE47108402A

## Led Cob EDC/47C/10W/840/230V/A101

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### SYMBOLES

### CERTIFICADOS

Pesage: 6 Grammes

## REMARQUES

Connecteurs automatiques. Réglable avec la plupart des dimmers coupe début ou fin de phase. SDCM 3. Trous d'assemblage standards Zhaga.

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Hauteur (mm): 4,8 | Diamètre (mm): 47 |
| Tension In (Vac): 230 | Intensidad In (A): 0.043 |
| Fréquence (Hz): 50~60 | Puissance (W): 10 |
| Température (°C): -40+85 | Température Ambiante (°C): -40~+85 |
| Température Critique (°C): 85 | Température de couleur (°K): 4000 |
| Lumens: 1219 | Angle (º): 120 |
| Efficacité énergétique: A+ | CRI (≥): 80 |
| Vie (Heures): 50000 | Dimmable: Corte inicio o fin de fase |
| Facteur de puissance: >0.99 | |

## DOCUMENTS

Fiche technique

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé